

酸雾净化器 酸碱废气处理塔 空气净化设备

产品名称	酸雾净化器 酸碱废气处理塔 空气净化设备
公司名称	烟台维奥实业有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:有机废气处理成套设备 品牌:维奥
公司地址	山东烟台经济技术开发区厦门大街
联系电话	0535-6432698 15564537088

产品详情

酸雾洗涤净化塔氯气等酸碱废气处理设备 适用电镀/五金/塑料 联系方式：0535-6432698
137-9127-9308

酸雾净化塔，又叫酸性气体净化塔、酸雾净化塔、酸雾吸收塔、废气净化塔及玻璃钢酸雾净化塔，起到祛除废气中有害气体的作用，具有适用范围广，净化效率高，设备阻力低，占地面积小的特点。

它是使特定容器内含水率增加并改变气流方向、降低气流速度让其与含尘气体充分混合，使尘的比重增加并黏附，水尘由空气中脱离出来的一种除尘装置。

维奥实业酸雾净化塔——结构

酸雾净化塔是一种使含尘气体与水进行充分洗浴作用的除尘器，酸雾处理塔结构简单，主要由主体，进气管，排气管，喷头，水源（水池）和水浴循环系统组成。

维奥实业酸雾净化塔——净化塔主体

复合玻璃钢贮液箱、加液管，在吸液管上加有滤液装置，进风段采用复合玻璃钢制作。第一、二级喷液段均采用一排y-1型尼龙喷嘴，保尔环滤料和有机玻璃检视孔。有效挡水段设有旋流板挡水的效果。玻璃钢风帽盖。f4-72型玻璃钢离心通风机塑料水泵或不锈钢离心泵。其它配件如塑料管件阀门、固定支架、检修爬梯和进风管道等，用户可在订货时定制。

维奥实业酸雾净化塔——工作原理

硫酸、硝酸、氢氟酸、盐酸等工艺操作过程中产生酸/碱性气体：

当其有一定进气速度的酸性气体经过气管进入后，冲击水层并改变了气体的运动方向，而气体由于惯性则继续按原方向运动，其中大部分尘粒与水粘附后便停留在水中；在冲击水浴后，有一部分尘粒随气体运动，与冲击水雾并与循环喷淋水相结合，在主体酸雾净化塔内进一步充分混合作用，此时含尘气体中的尘粒便被水捕集，尘水经离心或过滤脱离，或因重力经塔壁流入循环池，净化气体外排。废水在酸雾净化塔循环池中经加药处理后循环使用，沉渣定期清捞、外运。

维奥实业酸雾净化塔——安装使用说明 联系方式：0535-6432698 137-9127-9308

- 1、当用户在安装酸雾净化塔时，要在高出地面150mm以上的混凝土基础上,水泵、风机应按要求另做混凝土基础。
- 2、在运输和安装时要注意对产品的保护，不得碰损机体及部件。
- 3、我们在净化塔出厂时，都会根据具体情况，采用分段包装运输，由天清环保的工作技术人员到现场安装调试。
- 4、如果要将酸雾净化塔在室外的使用，在冬季应对塔体的底部水池部位进行防冻措施。
- 5、本设备底部水池有液位标记，使用前务必按液们标记注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。
- 6、使用时应净化塔先开循环水泵 2-3 分钟，再开动鼓风机，停机时应先停鼓风机 1-2 分钟后，再停循环水泵。
- 7、应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性深度及排气口气体净化程度，超过标准时。应更换底部水池中的吸收液。
- 8、请注意,用户服务在酸雾净化塔在使用一年半至二年庆做一次检修，检查盘状喷淋管和填料的堵塞情况，并对其进行清洗。

维奥实业酸雾净化塔——适用范围

本产品的加工定制是是，种类是有机废气处理成套设备，品牌是维奥，处理风量是38000-53000（m³/h），启燃温度是30（ ），适用领域是化工电子电气冶金石油印染电镀酸洗氧化机械制造等行业，净化

