立式网带式水胶复合机 胶水网带复合机

产品名称	立式网带式水胶复合机 胶水网带复合机
公司名称	盐城市盐都区轩龙机械厂
价格	98000.00/个
规格参数	加工定制:是 外形尺寸:6200（mm） 放卷直径:1000（mm）
公司地址	盐城市盐都区大冈镇新军北路3号
联系电话	86 515 13770042150 13770042150

产品详情

温馨提示：

由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！！

咨询热线：13851348989（卞经理） 旺旺咨询：

种类：

双胶型折

用途：该机适用于面料、无纺布、海绵等织物表面上胶复合。

特点：采用双浆槽，可以两层面料同时上胶，提高粘合牢度。

胶点转移型

用途：该机适用于纺织品、无纺织品、透气膜等织物之间复合。

特点：采用胶点转移及喷胶方法将胶水均匀转移到里布上，或薄膜上，然后与面布进行复合。

火焰型

用途：适用于海绵与其它纺织品及无纺制品的复合。

特点：采用于阻燃海绵作粘合原料，无需胶水。经过火焰喷射使之溶化粘合，尤其适用于毛绒、鹿皮绒的粘合，具有环保、手感好、耐水洗等特点。

网带型

用途：该机适用海绵、布类、eva、人革及无纺布等上胶复合。采用耐高温网带压着，提高贴合平整性，提高产品的粘合力，同时占地少。本机采用变频同步控制，实现复合主烘筒出布与复合收卷同步工作，使用更加方便。

设备特点

1、可以给两层材料同时上胶贴合，使复合牢度更好。也可用于给三层薄型材料一次性上胶贴合，提高生产效率，降低生产成本。

2、双胶槽网带复合机采用常州给力胶业有限公司胶水作粘合剂，并用耐高温网带压着，使复合材料与烘筒充分接触，提高烘干效果，使加工后的材料柔软、耐水洗、牢度好。

3、本机网带具有自动红外线调偏装置，可以有效防止网带跑偏，延长网带的使用寿命。

4、本机的加热系统分为两组，用户可以根据需要选择加热方式（一组或二组），可以有效节约能源，降低生产成本。

5、客户可以根据需要选配直流电机或变频器联动，从而使机器具有更好的操控性。喷胶型

用途：该机适用于纺织品、无纺织品等织物之间复合。特点：采用喷胶方法将胶水均匀转移到里布上，然后与面布进行复合。

本产品的加工定制是是，外形尺寸是6200（mm），放卷直径是1000（mm），收卷直径是1000（mm），电源是380，包装是普通，复合宽度是1800（mm），机械速度是1800（mm），品牌是轩龙，重量是3500（kg），复合层数是2-3（层），总功率是45（Kw），类型是复合机，型号是复合机