

汽车法兰管道垫 金属垫片 齿形垫片

产品名称	汽车法兰管道垫 金属垫片 齿形垫片
公司名称	大城县帝都密封材料厂
价格	15.00/个
规格参数	品牌:帝都 型号:各种型号按客户要求定做 材质:不锈钢
公司地址	大城县大流河村
联系电话	86 0316 3263637 15830466640

产品详情

金属齿型垫片

专业设备加工而成的同心圆沟槽，使得密封效果大大优于一般金属平垫片，特别适用于高压高温的管法兰、压力容器端盖及各种阀件的连接。

-如果材料允许，金属齿型垫片可以耐1000 的高温-可耐压250 bar

特点

考虑到金属齿型垫片的优良的可靠性和密封性，装配和维修费用只占总维修成本的较小部分。尽管金属齿型垫片的价格相对较高，但使用它更为节约，由于优良的密封性能，使得免维修成为可能。

其他益处：

- 垫片对法兰表面无损害，容易卸除。

-装配时密封层厚度被压制到极薄时，可以减少泄漏、损耗率和环境污染程度。

- 降低维修成本关键在于金属齿型垫片的优异的可靠性和密封性。

- 在清理，检查(包括整形)和复覆之后，金属齿型垫片核心部位可以重新利用，对于昂贵的热交换器垫片

尤其有用 (如monelr)

密封层材料

大多情况，我们推荐使用石墨，只有当石墨会污染介质或会产生化学反应时，才会另当选择。

如今，天生推出采用了gore-texreptfe膨体四氟乙烯为密封层材料的金属齿型垫片，性能更为卓越。

金属材质	密封层材料		
	材质	温度	压力bar
软铁304 ss304l ss316 ss316l ss		min max	
	石墨	-196 600	300
410 ss	聚四氟乙烯	-268 260	210
黄铜	膨体四氟乙烯	-268 315	280
	非石棉材料	-100 250	100
铝	银	-200 750	250
321 ss			
347 ss			
镍 200monel 400inconel 600hastelloy b2钛			

结构：

ts960基本型

ts961带外环型

ts962可拆卸外环型

ts963内槽凸面基本型

ts964内槽凸面外环型

ts965内槽凸面可拆卸型

金属八角垫由整体金属经机加工制成。金属八角的材质一般有软铁 /ss304/ss316/ 碳钢 /ss321 以及其他合金材料。金属八角垫具有耐高温，高压及耐腐蚀的优异特性。如果材料适当，则可以在高温（1000℃）和有腐蚀性的工况中使用,可耐高压或交替压力（1500bar）。金属八角垫主要用于高温、高压管道（蒸气及石油工业、石油化学工业）塔、槽、热交换器、管道等机器接合部。

本产品的品牌是帝都，型号是各种型号按客户要求定做，材质是不锈钢，截面形状是O型，性质是耐磨损,耐腐蚀,耐高温,耐高压，作用是轴用密封，是否进口是否，适用范围是汽车,泵,电器,轴承,钢厂电厂，厚度是2mm~20mm（mm），使用温度是1000（℃），使用压力是300.bar（MPa）