

# 金属包覆垫片 全球工业密封专家 祥瑞密封

产品名称	金属包覆垫片 全球工业密封专家 祥瑞密封
公司名称	慈溪市祥瑞密封件厂
价格	3.50/个
规格参数	品牌:XRSEAL 型号:XRSF-MG006 材质:标准
公司地址	慈溪市宗汉街道新塘村东小路271号
联系电话	0574-63212256 15382421368

## 产品详情

xrsf-mg005以柔性石墨、陶瓷纤维、石棉及无石棉板作为填充，外包不锈钢、马口铁、紫铜等各种材质的金属薄板而成，特别适用热交换器、压力容器等高温高压密封部位。它有效防止垫片的散架、介质的侵蚀，同时也提高了耐压。

适合于热交换器、气体管道、铸铁法兰、汽缸头以及锅炉及其它容器。

一般在安装时，可压制垫片初始厚度有30%的变形，这样可有效密封法兰的不平整和小缺陷。通过选择不同的金属及填充材料可适用于各种不同的介质。

可选材料：

金属材料	德国牌号	硬度hardness hb	温度temperature ( )	密
metal material	din material no.			
碳钢、马口铁cs/soft iron	1.1003/1.0038	90~120	-60~500	
ss304, ss304l	1.4301/1.4306	130~180	-250~550	
ss316, ss316l	1.4401/1.4404	130~180	-250~550	
铜copper	2.0090	50~80	-250~400	
铝aluminium	3.0255	20~30	250~300	

其它特殊材料如钛、镍、蒙乃尔等可要求。

--	--	--

¥ 3.50

已售出8030件

¥ 5.50

已售出9559件

¥ 2.00

¥ 0.80

已售出7501件

¥ 2.10

¥ 0.97

已售出170件

¥ 1.00

已售出5702件

¥ 0.53

本产品的品牌是XRSEAL，型号是XRSF-MG006，材质是标准，截面形状是多种，性质是其他，作用是标准，是否进口是否，适用范围是压力容器，厚度是8（mm），使用温度是1200（ ），使用压力是5（MPa）