

金属缠绕垫密封垫片石墨垫密封垫

产品名称	金属缠绕垫密封垫片石墨垫密封垫
公司名称	扬中市隆阳密封件有限公司
价格	110.00/个
规格参数	品牌:隆阳 型号:LY-JSCRD 材质:金属缠绕垫
公司地址	江苏扬中市油坊镇振华村
联系电话	86 0511 88534218 13914578508

产品详情

扬中市隆阳密封件有限公司

我公司专业致力于聚四氟乙烯，柔性石墨，金属缠绕垫，不锈钢接头等产品的设计、开发、生产与销售。产品包括各种耐高温、耐高压、耐腐蚀密封件，仪表阀门不锈钢配件，也根据客户的样品或图纸要求自行设计、生产其他异型的产品。

金属缠绕密封垫片由v形或w形金属带与非金属带相无重迭，连续缠绕而成，在始，末端用点焊方式将金属带固定。膨胀石墨具有耐高温、耐腐蚀、柔软性及回弹性好等优点，在缠绕密封垫片系列中，它的使用温度较高。金属缠绕密封垫片最适宜在温度交变的场合使用。金属缠绕密封垫片是管道、换热器、塔槽等法兰连接处的静密封元件，金属缠绕垫片广泛使用在石油、化学、电力、造船、钢铁等部门。尤其在高温高压蒸汽，冷热温差交变时使用最为适合。具有良好的压缩回弹性，

金属缠绕密封垫片由v形或w形金属带与非金属带相无重迭，连续缠绕而成，在始，末端用点焊方式将金属带固定。膨胀石墨具有耐高温、耐腐蚀、柔软性及回弹性好等优点，在缠绕密封垫片系列中，它的使用温度较高。金属缠绕密封垫片最适宜在温度交变的场合使用。金属缠绕密封垫片是管道、换热器、塔槽等法兰连接处的静密封元件，金属缠绕垫片广泛使用在石油、化学、电力、造船、钢铁等部门。尤其在高温高压蒸汽，冷热温差交变时使用最为适合。具有良好的压缩回弹性，适用于温度、压力交变剧烈的密封部位，是管道、阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封元件。广泛应用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药能和宇航等部门。我们能按照ansi, api, din, jpl, bs等标准生产，或者由用户具体注明要求。使用压力小于等于25mpa.如垫片用在换热器上，一般我们推荐直径3.2m的不锈钢丝内环，窄带材质同钢带，窄带形式分粘贴型或包覆型。如垫片需要色标，请注明。

最高使用温度：氧化性气体：550 非氧化性气体：800 最高使用压力：420kgf/cm*cm

介质	适用温度	适用压力
----	------	------

水类介质	550	class1500
油类介质	550	class 600
气体类介质	550	class 400

本产品的品牌是隆阳，型号是LY-JSCRD，材质是金属缠绕垫，截面形状是O型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是泵,轴承,阀门，锅炉，厚度是3（mm），使用温度是800（ ），使用压力是16-64（MPa），是否标准件是非标准件，样品或现货是现货