

# 常年大量供应ITO透明导电膜，屏蔽膜

产品名称	常年大量供应ITO透明导电膜，屏蔽膜
公司名称	湖南瀚麒科技发展有限公司
价格	60.00/个
规格参数	材质:ITO导电膜 厂家(产地):长沙 型号:各种规格型号
公司地址	湖南省长沙市宁乡县金洲新区金沙东路078号
联系电话	13307492365

## 产品详情

项目	单位	参数指标	实测值	测量方法
基膜厚度	μm	125/175 ± 5		螺旋测微器
可见光透过率	%	83		分光光度计
雾度	%	3		雾度计
面电阻	/	250-350		四探针方阻仪
均匀性	%	10		四探针方阻仪
附着力	%	r 10		250#胶带撕扯三次
硬度	h	/		3h铅笔硬度计
热收缩率	%	md	0.6	130 烘烤30min
		td	0.3	
热稳定性		0.8 r/r0 1.2		游标卡尺测量 130 烘烤30min
				四探针方阻仪

产品型号	sd40	sd80	sd120	sd160
可见光透过率，(50nm) %	78%	80%	81%	82%
面电阻， /	40-80	80-120	120-160	160-200
雾度， %	3			
电阻热稳定性 (130, 30分钟)	10			
基膜热水缩率 (130, 30分钟)	0.1 (td) 0.2 (md)			
幅宽， mm	1200			
基膜厚度， μm	125/175			

膜面无折痕、掉膜；无明显脏点、气泡、擦痕、划伤、凹坑、污迹、雾斑、色斑；无明显夹杂物及不

可去除的明显粘附物；对于无法量化的外观缺陷以不影响显示效果为原则。 基材为pet透明基膜。

用于lcd背光源、钟表、玩具、电子产品、标志灯标志牌、汽车车牌、仪器、仪表表盘、小夜灯

本产品的材质是ITO导电膜，厂家(产地)是长沙，型号是各种规格型号，宽度是1200（mm），拉伸性能是 0.1（TD） 0.2（MD），透气性是良好，厚度是0.125/0.175（mm），属性是属性值