

# 斗式提升机精品制造厂家

产品名称	斗式提升机精品制造厂家
公司名称	泊头市盛康机械设备有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	品牌:盛康 型号:TD250TD160 规格:TD160
公司地址	泊头车站往南300米
联系电话	86-015720274832 15720274832

## 产品详情

\\td-d型斗式提升机主要特点:

- 1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。
- 2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。
- 3.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。
- 4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。

td-d型斗式提升机基本结构

td型斗式提升机由运行部分（料斗与牵引胶带带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度  $< 1.5t/m^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。

td型斗式提升机结构形式:

传动装置td型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有yz型减速器zq（或yy）型减速器。yz型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。

td-d型斗式提升机驱动配备表

提升机规格	传动装置型号	电动机功率 (kw)	电动机型号	减速机型号	
				右装传动装置	左装传动装置
td100	c1	1.5	y100l-6	250- -3z	250- -4z
	c2	2.2	y112m-6		
td160	c1	3	y132s-6	350- -3z	350- -4z
	c2	4	y132m1-6		
	c3	5.5	y132m2-6	400- -3z	400- -4z
	c4	7.5	y160m-6		
td250	c1	5.5	y132m2-6	400- -3z	400- -4z
	c2	7.5	y160m-6		
	c3	11	y160l-6	500- -3z	500- -4z
	c4	15	y180l-6		
td315	c1	7.5	y160m-6	400- -3z	400- -4z
	c2	11	y160l-6		
	c3	15	y180l-6	650- -3z	650- -4z
	c4	18.5	y200l1-6		
td400	c1	15	y180l-6	500- -3z	500- -4z
	c2	18.5	y200l1-6		
	c3	22	y200l2-6	650- -3z	650- -4z
	c4	30	y225m-6		
td500	c1	18.5	y200l1-6	650- -3z	650- -4z
	c2	22	y200l2-6		
	c3	30	y225m-6		
	c4				
td630	c1	22	y200l2-6	650- -3z	650- -4z
	c2	30	y225m-6		

td-d型斗式提升机技术参数表:

型号	td160				td250				td315				td400			
料斗形式	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd
输送量 (m <sup>3</sup> /h)	5.4	9.6	9.6	16	12	22	23	35	17	30	25	40	24	46	41	66
斗宽 (mm)	160				250				315				400			
斗容 (l)	0.5	0.9	4.2	1.9	1.3	2.2	3.0	4.6	2	3.6	3.8	5.8	3.1	5.6	5.9	9.4
斗距 (mm)	280		350		360		450		400		500		480		560	
带宽 (mm)	200				300				400				500			
斗速 (m/s)	1.4				1.6				1.6				1.8			

物料量 大块 (mm)	25				35				45				55			
型号	td500				td630				td160		td250		td350		td450	
料斗 形式	q	h	zd	sd	h	zd	sd	q	s	q	s	q	s	q	s	
输送 量 (m <sup>3</sup> /h)	38	70	58	92	85	89	142	4.7	8	18	22	25	42	50	72	
斗宽 (mm)	500				630				160		250		350		450	
斗容 (l)	4.8	9	9.3	15	14	14.6	23.5	0.65	1.1	2.6	3.2	7	7.8	14.5	15	
斗距 (mm)	500		625		710				300		400		500		640	
带宽 (mm)	600				700				200		300		400		500	
斗速 (m/s)	1.8				2				1		1.25		1.25		1.25	
物料量 大块 (mm)	60				70				25		35		45		55	

注释：1.表中斗容为计算斗容，输送量按填充系数0.6计算得出。

2.斗提机料斗用途为:

浅料斗：输送潮湿、易结块、难抛出的物料。如湿沙、湿煤等。

深料斗：输送干燥的、松散的、易抛出的物料。如水泥、煤块、碎石、石英

本产品的品牌是盛康，型号是TD250TD160，规格是TD160，输送量是9.6（m<sup>3</sup>/n），加工定制是是，提升量是50（m），种类是斗式提升机，材质是0，电机功率是0，额定起重量是0，适用温度是0，输送速度是0，提升速度是0（m/min），提升高度是0（m），类型是00