

斗式提升机 垂直提升机 板链斗式提升机

产品名称	斗式提升机 垂直提升机 板链斗式提升机
公司名称	河南晨亿环保工程科技有限公司
价格	88888.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:斗式输送机 品牌:晨亿
公司地址	郑州市上街区万泉河路北侧、登封路以西
联系电话	13938472091

产品详情

我们在全中国大部分地区都有使用现场可供参观，可能您所在的省份也有使用现场,需要参观考察的用户可以电话咨询我们(0371-55225890)或者联系左侧浮动在线客服索取设备的免费资料以及给您提供专业的、合理化的建议供您参考！！

斗式提升机结构型式：

(1) 传动装置td型斗提机的传动装置有两种形式, 分别配有yz型减速型或zq(yy)型减速器。yz型轴装减速器直接套装在主轴轴头上, 省去了传动平台、联轴器等, 使结构紧凑, 重量轻, 而且其内部带有异型辊逆止器, 逆止可靠。该减速器噪声低, 运转平稳, 并随主轴浮动, 可消除安装应力。(2) td型斗提机备有四种料斗: q型(浅斗)、h型(弧底斗)、zd型(中深斗)、sd型(深斗)

斗式提升机的型号选用须知：作为常用的提升设备，斗式提升机的选用受很多方面因素的制约，选错型号会给使用方带来不尽的麻烦。

一般决定斗式提升机选型取决于以下几个要素：

1.物料的形态：物料是粉状还是颗粒状还是小块状。2.物料的物理性质：物料有没有吸附性或者粘稠度，是否含水。3.物料的比重：一般斗式提升机参数都是针对堆积比重在1.6以下的物料设计和计算的，太大的物料比重需要进行牵引力和传动部分抗拉强度的计算。4.单位时间内的输送量。

斗式提升机技术参数：

[illegible]

料斗	斗容	(l)	3.75	6.0	5.9	9.5	9.3	15	14.6	23.6
	斗距	(mm)	512				688			
链条	圆钢直径 × 节距	(kn)	18 × 64		22 × 86					
	单条破断 强度	(mm)	320				480			
链轮节径		(mm)	630		710		800		900	
料斗运行速度		(m/s)	1.4				1.5			
传动链轮转速		(r/min)	42.5		37.6		35.8		31.8	

河南晨亿环保工程科技有限公司是一家专业生产石灰窑设备、破碎设备、筛分设备、砂石清洗设备、选矿设备、制砂设备以及烘干设备的大型综合性股份制企业，公司位于河南省郑州市上街区，占地五万平方米，年产值达到8000万元，我公司拥有4500平方米重型工业厂房两座，各种大、中型金加工、铆焊、装配设备150余台，装配最大起吊能力150吨，是目前国内主要的矿山设备专业生产厂家。我公司从事机械制造生产多年，具有很丰富而专业的从业经验。我们晨亿人将秉承"诚铸品牌，德报社会"的晨亿公司理念——将以专业的水准竭诚为您服务，您的满意将是我们不懈的追求！！

河南晨亿环保工程科技有限公司电话：13938472091传真电话：0371-55225891邮箱：chenyikeji01@126.com
 网址：<http://www.chenyikeji.cn><http://www.chenyikeji.net><http://www.cykjshy.com><http://www.cykjly.com><http://www.cykj168.com><http://www.hncygckj.com><http://www.chenyikj.com><http://www.cyhgj.com><http://www.sfxksb.com><http://www.ztxsjx.com><http://www.ztslx.com>

本产品的加工定制是是，类型是斗式输送机，品牌是晨亿，型号是TH315，输送能力是59（t/h），功率是7.5（KW），输送距离是20（m），外形尺寸是20x0.25x0.65（m），重量是3500（kg），适用领域是输送各种矿粉及各种化工粉状