

供应高效垂直斗式提升机

产品名称	供应高效垂直斗式提升机
公司名称	新乡市高卓振动设备有限公司
价格	8800.00/个
规格参数	品牌:高卓 型号:定制 规格:定制
公司地址	牧野区建北二路北段
联系电话	0373-3053536 18238788206

产品详情

新乡市高卓振动设备有限公司专注于振动筛，超声波振动筛，三次元振动筛，高频率振动筛等相关的振动设备。概述

环链斗式提升机适用于垂直输送磨琢性较大的粉状、粒状、及小块状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，输送高度最高40m，其特点为：结构简单、运行平稳，掏取式装料，混合式或重力卸料，轮缘采用组合链轮，更换方便，链轮轮缘经特殊处理寿命长，下部如采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张力，避免打滑或脱链，同时在料斗受阻时，有一定的容让性能够有效地保护运动部件，物料温度不超过250℃。th型按jb3926 - 85《垂直斗式提升机》标准设计制造，应优先运用，除连接尺寸外，hl斗式提升机的链条、链轮、张紧装置与th型相同。

技术参数

th、hl型斗式提升机技术参数

注：1、表中斗容为计算斗容，输送量按填充系数0.6计算得出。

2、th型斗提机料斗用途：zh-中深斗：输送湿粘性物料，如糖、湿细沙等。

sh-深斗：输送量的粉状至小块状物料，如水泥、砂、煤等。

3、hl型斗提机料斗的用途：q-浅圆底料斗：输送潮湿、易结块、难抛出的物料、如湿沙、湿煤等。

s-深圆底料斗：输送干燥的、松散的、易抛出的物料，如水泥、煤块、碎石等。

4、张紧力计算： $g=40+0.232q*h$ 式中： q -输送量(t/h) h -提升高度 (mm) g -张紧力 (kg)

本产品的品牌是高卓，型号是定制，规格是定制，输送量是1000 (m³/n)，加工定制是是，提升量是10 (m)，种类是斗式提升机，类型是斗式