

# 平板硫化机 四柱硫化机 橡胶成型机

产品名称	平板硫化机 四柱硫化机 橡胶成型机
公司名称	郑州吉诚机械有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:平板硫化机 型号:LZB-530
公司地址	郑州市上街区峡窝镇三组（原六冶院）
联系电话	0371-68001269 18838285009

## 产品详情

本机适用于压制橡胶模压制品，由于柱塞下降速度达90-100毫米/秒，故特别适用于压制泡沫塑料制品。因下降速度快，特在油缸的两侧面均装有缓冲器，当柱塞下降接近油缸底部，缓冲器托住平台，这就避免柱塞快速下降对底部产品撞击。

硫化机适用于各种橡胶制品的硫化，是各种热固性塑料压制成型的先进热压设备。硫化机分电加热、蒸汽加热和油加热三种形式。本机功能完善，结构紧凑，具有定时锁模、自动补压、自动控温、自动计时，热板表面温度均匀，控温精确直观，保压稳定可靠，操作安全方便等特点，使用本机能保证制品质量，提供生产效率，获得显著的经济效益。

主要技术参数：

型号	25t	50t	63t	100t	160t	250t
项目						
公称合模力	250kn	500kn	630kn	1000kn	1600kn	2500kn

热板规格	350 × 350mm	400 × 400mm	500 × 100mm	600 × 600mm	750 × 850mm	1150 × 1150mm
热板距离	100mm	125mm	125mm	125mm	125mm	200mm
工作层数	1-2	1-2	1-2	1-4	4	2
最大液压力	14.5mpa	16mpa	20mpa	16mpa	16mpa	20mpa
热板单位面积压力	2mpa	3.125mpa	2.5mpa	2.8mpa	2.5mpa	2.5mpa
柱塞行程或主缸行程	200mm	250mm	250mm	500mm	500mm	500mm
加热方式	蒸汽加热/电加热	蒸汽加热/电加热	蒸汽加热/电加热	蒸汽加热/电加热	蒸汽加热/电加热	蒸汽加热/电加热
电机功率	2.2kw	2.2kw	2.2kw	3kw	5.2kw	11kw
外形尺寸 (l × w × h)	1233 × 532 × 1408	1295 × 595 × 1680	1420 × 550 × 1768	2070 × 1050 × 2230	3000 × 1600 × 2523	1780 × 1150 × 3634

结构和原理

郑州吉诚有限公司是专业研发设计生产硫化机，液压机的生产厂家，具有操作简便，性能优越，精度可靠，成本低，生产效益高等特点，产品质量优越，售后服务完善，产品价格跟质量是我们的优势，能够互利互惠是我们的心愿。我们热诚期待与你的合作！

来电咨询：0371-85130003 18838285009李经理

## 导购推荐

本产品的加工定制是是，类型是平板硫化机，型号是LZB-530，样式是立式，运行方式是液压硫化机，品牌是吉诚，最大宽度是4000（mm），切割刀宽是320（mm），最大行程是1200（mm），公称合模力是1200（MN），电动机功率是7.5（KW），外形尺寸是来电定制（m），重量是来电定制（kg）