

## 1225KJ-1118~2099.99%智能语音风淋室人淋室风淋室

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 1225KJ-1118~2099.99%智能语音风淋室人淋室风淋室    |
| 公司名称 | 青岛鑫汇达消毒净化设备有限公司                      |
| 价格   | 8700.00/个                            |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>吹淋方式:单人双吹<br>箱体材质:冷轧钢板烤漆   |
| 公司地址 | 中国 山东 青岛 胶州市<br>北关街道办事处砚里庄村北青岛科杰塑料.. |
| 联系电话 | 86 0532 82292723 13658666833         |

## 产品详情

### 产品介绍

### 产品实拍图

风淋室是包装饮料食品行业通过qs认证，生物制药行业通过gmp认证所必须的常用净化设备，是人进入无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用。风淋室前后两道门为电子互锁，人进出洁净室时经过高效过滤后的高速洁净气流由可旋转喷嘴喷射至人身上，有效而迅速的清除人从非洁净区所带来的尘埃粒子及细菌，减少人进出洁净室所带来的污染问题。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净

空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋的目的。

- 1.本产品内外壳体采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，哑光白色。
- 2.采用智能语音运行，双门电子互锁，感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。
- 3.采用不锈钢拉手、加厚不锈钢底板、不锈钢喷嘴（左右各6个）作为基本配置。
- 4.采用数显吹淋时间，风淋时间为0~60s可调，并显示已风淋时间。
- 5.采用新型设计理念设计的送风吹淋系统风速可达到18m/s~25m/s的超强风速，确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果。

## 公司介绍

青岛鑫汇达消毒净化设备有限公司,是一家专门从事各类风淋室、货淋室、臭氧发生器研发制作的厂家。其产品广泛用于：空气净化，空气消毒。适用于医药卫生、食品加工、食用菌加工、电子等。本公司拥有雄厚的技术实力，先进的生产设备，不断推出新产品，以完善更多客户的需求。我们将以实力成就伟业，靠创新推动发展，用品质铸就未来，用诚信赢得客户。

## 联系方式

本产品的加工定制是否，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,自动门风淋室，自动化程度是半自动，品牌是鑫汇达，型号是KJ-11，喷嘴数是12，喷嘴口直径是25（mm），过滤器效率是99.99%，喷口风速是18~20（m/s），循环风量是3000，风淋区尺寸是800\*900\*1960，风淋时间范围是1~60S，电源是380（V），最大功耗是0.75（Kw），适用领域是应用于食品、饮料、彩印包装、塑料制品、印刷、制药、造酒、电子、生物等企业的无菌净化车间