

隆鑫辉双人双吹风淋室

产品名称	隆鑫辉双人双吹风淋室
公司名称	深圳市隆鑫辉净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:隆鑫辉 型号:LXH-1590
公司地址	深圳市宝安区福永
联系电话	86-075527342494 13760483785

产品详情

风淋室/货进入洁净室所必须通道，起到气闸室密闭洁净室的作用。可以减低人/货进出洁净区所带来的污染问题。为了减少由于人/货进出所带来的大量尘埃粒子，经过高效过滤后的高速洁净气流由可旋转喷射至人/货上，有效而迅速的清除人/货从非洁净区所带来的尘埃粒子及细菌风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室

风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人、身或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋除尘净化的目的风淋室是人/货进入洁净室所必须通道，起到气闸室密闭洁净室的作用。可以减低人/货进出洁净区所带来的污染问题

洁净棚材料有不锈钢，铁方通，铝型材作为框架，采用风机滤网机组ffu送风，四周用防静电围帘，或者有机玻璃密封，顶部铺冷板或者不锈钢板形成一个相对密封的区域，内部净化级别可达到100-300000级，特别适用于车间局部净化级别要求高的区域，如流水线作业区域，高精度产品组装区域等。

特点是：组装式结构设计，安装方便，大大缩短了交货周期。移动方便，适用于建造小面积的洁净区域。模块式结构，提高净化级别容易，扩展性强，且重复利用价值高。相对洁净工作台，内部可用空间较大，相对传统无尘室，成本低施工快，且对楼层高度不收限制。

洁净棚常规配置：框架：不锈钢方通或者铁方通喷塑制作，外形美观不生锈不易产尘。

防静电围帘：防静电效果好，透明度高，网格清晰，柔韧度好，不变形不易老化防尘除静电。

内部采用净化室专用净化灯，不产尘。

风机滤网机组ffu：采用低噪音离心风机，具有长寿命，低噪声，免维护振动小可调速。高

效过滤器具有阻力小，容尘量大，过滤效率高，使用寿命长，便于更换等特点。

本产品的加工定制是是，品牌是隆鑫辉，型号是LXH-1590，产品别名是除尘室，空气净化技术是HEPA高效过滤技术，功率是1.2（Kw），处理风量是1500（m³/h），净化率是99（%），噪音是55（dB），适用领域是无尘室，规格是1590*2000*2050