1200玻璃洗片机 玻璃清洗烘干机

产品名称	1200玻璃洗片机 玻璃清洗烘干机
公司名称	佛山市一德采盈机械科技有限公司
价格	14800.00/个
规格参数	加工定制:是 机器类型:清洗机 用途:工业用
公司地址	中国 广东 佛山 南海区 大沥镇雅瑶东约村细围工业区V783号
联系电话	86 0757 89954386

产品详情

yd-q1200玻璃清洗机

技术参数：

规格：1950*1450*900mm。

重量：550kg。

电压：380v

频率：50hz。

总功率：8kw。

结构方式：卧式。

最大清洗玻璃：1200mm。

加热方式：发热管加热，自动恒温。

喷水方式：自动循环喷水。

清洗速度：无级变速。

输送：自动输送玻璃。

毛刷数量：3组。

吸水海锦数量：3组。

技术优点：

智能控温系统，使机械节省用电。低噪音运作，灵敏度高，人性化级高。漏电防护装置系统。机械所有配件采用名优厂家产品。机械可以在寒冷低温条件下工作。采用名优毛刷和吸水海锦保证清洗效果。由进料段，清洗段，干燥和出料段完美组合。自动循环喷水系统节能、环保。高速风机保证干燥箱热能完全利用，温度均匀。

操作说明：

一、操作步骤

1.佩戴好手套、耳塞等劳保用品。

2.根据玻璃的厚度调节铜节铜螺丝对弹簧的压力，在适当的位置上。

3.打开电源开关。

4.按下水泵按钮，打开吸水辊部分水开关，将吸水绵充分湿透后把水开关关上。

5.按下毛刷按钮，并开启风机。

6.按下传输按钮，然后打开烤箱开关（温度设定在50-100度）。

7.把待清洗的玻璃放在进口处的传辊上，经过进料段，清洗段，吸水段、干燥段，到达出

料段.

二、注意事项：

1.打开自来水冲洗吸水辊，待吸水辊全部软化，开全机运行5分钟（开全机，即可调电机、

毛刷电机、加热管、冷水泵），可调电机600转为通常清洗玻璃速度。

2.加热断电后，让风机（此时风机不能断电）送风3-5分钟中使之加热箱内加热丝冷却，

才能够对输送胶棒得到保护。如遇紧急事态，按下急停开关，以防意外发生。

三、机械维护与保养要点：

1.每天检查有没有充足的水源，水要根据使用情况作更换（一般一个工作日更换一次清水），输送棒要保持清洁。

2、如海绵吸水辊发现有很多划伤孔，此时它的吸水能力下降，需要更换吸水辊。（正常使用寿命为3—6个月），不用时应养护在水中，不要受压避免变形；

3、毛刷部分的锅轮箱和输送链条每一个星期加1次润滑油脂，各轴承位置一个星期加润滑油1次。

4. 无极变速器中润滑使用无级变速器油vb—1（出厂时随机装好）开机前须检查油位是否达到油镜中部，（其它油品将使该机转动不稳，磨擦面易损，温度增高，首次换油为300小时，以后每隔1000小时换一次，油注油孔镜中部，切勿过量。特别注意高速手轮只能在开机后转动，才按手轮上的快慢批向转动，严禁停机调速。

玻璃清洗机的设备性能：

1.传送机构动作应平稳、可靠、无震动现象。

2.玻璃从上片到下片的输送过程中沿垂直输送方向偏移量不大于5mm/1000mm.

3.水泵、风机工作应正常，各管道无堵塞和潺潺现象。

4.设备噪声小于等于85db(a).

卧式清洗机的特点：

1卧式玻璃清洗机的温度控制可调整吹风温度；

2卧式玻璃清洗机的传动部分使用无级变速机控制，可任意调节清洗速度；

3卧式玻璃清洗机的输送辊、毛刷辊以及海棉辊均采用耐高温，耐酸碱材质，使用寿命长；

4卧式玻璃清洗机为密集滚筒带动设计，加工面积范围大，循环水清洗玻璃一次完成；

5卧式玻璃清洗机使用离心风机，音量小、风量大；高温烘干系统，玻璃清洗完成后表面温度在30-50摄氏度。

卧式玻璃清洗机的适用范围：

卧式清洗机最小能够清洗洗150mm的玻璃，最小清洗厚度为3mm；厚度可调至15mm

玻璃清洗机常见故障：

1、如何预防清洗机卡玻璃？

玻璃在进行清洗干燥时，有时会发生卡在机器内的现象，主要预防方法如下：

（1）不放入超过清洗干燥机限定最大厚度的玻璃。

（2）入片时，玻璃之间摆放距离要足够大。

（3）不要清洗小于设备规定最小尺寸和辊刷处，发现要卡玻璃或不正常，立即停机排除。

（4）清洗窄长形玻璃或尺寸较小的玻璃时，长边要顺前进方向摆放。

2、清洗干燥时容易产生的缺陷有哪些？

玻璃在进行清洗干燥时，有时会造成玻璃缺陷，其主要缺陷如下：

（1）爆边：传动及夹紧系统问题造成玻璃在清洗机内碰撞。

（2）划伤：清洗机下有碎玻璃以及操作时叠片码放。

（3）洗不净：水箱没有及时换水，水质不干净；毛刷沾玻璃粉太多；风干段没有过滤或滤不净，含尘量大。

（4）吹不干：风量及风压不够，风刀或吹风角度不合适。

销售热线：400-668-9854 13923180192

本产品的加工定制是是，机器类型是清洗机，用途是工业用，原理是普通，品牌是佛山市一德采盈机械，工作频率是50，型号是YD-Q1200玻璃清洗机，工作电压是380（伏），功率是8000（瓦），规格是1950x1450x900mm