

双联线绕电位器10K

产品名称	双联线绕电位器10K
公司名称	深圳市昌龙盛机电技术有限公司
价格	18.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:R&L 型号:RA24Y-15S-2-10K
公司地址	深圳市南山区桃园路田厦金牛广场B座2137
联系电话	18922810669 13923754831

产品详情

联轴电位器,也称同轴电位器、连轴电位器,是有2个、3个、4个或多个电位器,同轴组合而成,电阻值可以一样,也可以不一样。如2个电位器组合,在同轴调节过程中,分别输出2个信号,电阻值可以相同,也可以不相同,可以安所需要的电阻倍率输出信号,这样在信号上可以达到一个同步(转动角度相同)。很方便地解决一些同步信号输出问题。如音响电路控制中,2个通道、4个通道的信号调节输出同步;监控器的转动方向电路中,作为位置和定位等信号的跟踪;在手动操纵器上使用多比例信号指令器(正函数、反函数)4路、6路、8路、12路输出,很方便地解决机械上难于逾越的同步问题,以及其它电子电路同步控制的问题。

定制的一款精密单圈线绕电位器,具有微小零位电阻值和终端电阻值、优良的线性度、稳定的旋转设定重复精度、和特长的旋转使用寿命(正常使用15000周),电位器具有3--5w功率。

使用于遥控旋转定位(路控摄像转角控制)、电焊机同步调速等。

联轴电位器分为:2联、3联、4联电位器。

电阻分为:

2联电位器

100 ohm/100 ohm; 500 ohm/500 ohm; 1k ohm/1k ohm;

2k ohm/2k ohm; 5k ohm/5k ohm; 10k ohm/10k ohm;

100 ohm/1k ohm 1k ohm/10k ohm

轴长: 15s; 20s; 35s

实物图片：

本产品的加工定制是是，品牌是R&L，型号是RA24Y-15S-2-10K，种类是单圈，用途是精密，材料是线绕，性能是螺杆驱动，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是10K，额定功率是3（W），阻值允许偏差是 ± 5 （%）