

半可调陶瓷基座金属膜碳膜半固定电位器功率

产品名称	半可调陶瓷基座金属膜碳膜半固定电位器功率
公司名称	世行有限公司
价格	.02/个
规格参数	加工定制:是 品牌:WORLDWALK 型号:CE0605050H(5.0)
公司地址	中国广东 佛山市顺德区 陳村鎮白陳路廣隆工業區37號三樓
联系电话	86-075723329891/23329892 13600320568

产品详情

产品介绍

电气性能电阻值: 500-1m 剩余电阻: 1% 总阻值允许差: $\pm 20\%$
绝缘电阻: 100m atdc250v 额定功率: 0.25w 旋转杂音: less than 100mv 最高使用电压: ac250v
机械性能全旋转角度: $240 \pm 10^\circ$ 旋转扭矩: 30~300gf.cm 终端止挡强度: 0.5kgf.cm
max操作寿命: 10000 cycles 最小订货单位(pcs.) 中国 500 出口 2800

外形图安装尺寸图

外形图片

端子排列/电路图

手工焊接方式的参考举例

烙铁头温度-----300 max.

焊接时间-----3s max.

焊接次数-----1 time

焊接条件

焊接条件

1.手工焊:烙铁温度:300 或更少。应用烙铁时间:3。

2.浸焊印刷线路板:板单面覆铜板厚度为1.6毫米。通量:比重:0.82以上。

通量适用泡沫发泡型焊剂涂敷器浸泡在通量泡沫只有中间的厚度。

通量不得接触到组件端面。预热:表面温度:100 或更少。

预热时间:2分钟之内。焊接:焊接温度:260 。浸泡时间:在3 s。

产品包装图

内箱包装

外箱包装

企业证书

购买须知

1、货源说明

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证。

3、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异等。

4、关于客服

如你的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大。

5、关于售后

我们提供完整的售后服务，包含15天退货正品保证。

6、关于发货

我们的合作快递公司，有，速尔，增益，等。

本产品的加工定制是是，品牌是WORLDWALK，型号是CE0605050H(5.0)，种类是单联，用途是普通，材料是金属膜，性能是微调，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是500-1M，额定功率是0.25（W），阻值允许偏差是 ± 20 （%），滑动噪声是47M（V），分辨率是100（%），零位电阻是10（），接触电阻是100（），绝缘电阻是100（M），符合度是100