

西门子变频器6SE6440-2UD42-0GB1-

产品名称	西门子变频器6SE6440-2UD42-0GB1-
公司名称	无锡海源自动化科技有限公司
价格	60000.00/个
规格参数	品牌:Siemens/西门子 型号:6SE6440-2UD42-0GB1 产品系列:M440
公司地址	无锡市兴源北路401号
联系电话	0510-82625622 13915329709

产品详情

联系方式：13915329709 0510-82625622 邓开春 qq:2850590881

邮箱wxhaiyuan@163.com

公司地址：无锡市北塘区江海西路990号智慧568大厦1201-1202室

企业官方网站：www.wxhaiyuan.com

micromaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术，提供低速高转矩输出和良好的动态特性，同时具备超强的过载能力，以满足广泛的应用场合。创新的bico（内部功能互联）功能有无可比拟的灵活性。

主要特征： 200v-240v \pm 10%，单相/三相，交流，0.12kw-45kw；

380v-480v \pm 10%，三相，交流，0.37kw-250kw；

矢量控制方式，可构成闭环矢量控制，闭环转矩控制；

高过载能力，内置制动单元； 三组参数切换功能。控制功能： 线性v/f

控制，平方v/f控制，可编程多点设定v/f控制，磁通电流控制免测速矢量控制，闭环矢量

控制，闭环转矩控制，节能控制模式； 标准参数结构，标准调试软件；

数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；

独立i/o端子板，方便维护； 采用bico技术，实现i/o端口自由连接；

内置pid控制器，参数自整定； 集成rs485通讯接口，可选profibus-dp/device-

net通讯模块； 具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程；
可实现主/从控制及力矩控制方式；
在电源消失或故障时具有"自动再启动"功能；
灵活的斜坡函数发生器，带有起始段和结束段的平滑特性；
快速电流限制（fcl），防止运行中不应有的跳闸；
有直流制动和复合制动方式提高制动性能。保护功能：
过载能力为200%额定负载电流，持续时间3秒和150%额定负载电流，持续时间60秒；
过电压、欠电压保护； 变频器、电机过热保护；
接地故障保护，短路保护； 闭锁电机保护，防止失速保护；
采用pin编号实现参数连锁。

siemens(西门子) micromaster 440 变频器

6se6440-2uc11-2aa1 0.12 kw

6se6440-2uc12-5aa1 0.25 kw

6se6440-2uc13-7aa1 0.37 kw

6se6440-2uc15-5aa1 0.55 kw

6se6440-2uc17-5aa1 0.75 kw

6se6440-2uc21-1ba1 1.1 kw

6se6440-2uc21-5ba1 1.5 kw
6se6440-2uc22-2ba1 2.2 kw
6se6440-2uc23-0ca1 3.0 kw
6se6440-2uc24-0ca1 4.0 kw
6se6440-2uc25-5ca1 5.5 kw
6se6440-2uc27-5da1 7.5 kw
6se6440-2uc31-1da1 11.0 kw
6se6440-2uc31-5da1 15.0 kw
6se6440-2uc31-8ea1 18.5 kw
6se6440-2uc32-2ea1 22 kw
6se6440-2uc33-0fa1 30 kw
6se6440-2uc33-7fa1 37 kw
6se6440-2uc34-5fa1 45 kw

6se6440-2ud13-7aa1 0.37 kw
6se6440-2ud15-5aa1 0.55 kw
6se6440-2ud17-5aa1 0.75 kw
6se6440-2ud21-1aa1 1.1 kw
6se6440-2ud21-5aa1 1.5 kw
6se6440-2ud22-2ba1 2.2 kw
6se6440-2ud23-0ba1 3.0 kw
6se6440-2ud24-0ba1 4.0 kw
6se6440-2ud25-5ca1 5.5 kw
6se6440-2ud27-5ca1 7.5 kw
6se6440-2ud31-1ca1 11.0 kw
6se6440-2ud31-5da1 15.0 kw
6se6440-2ud31-5db1 15.0 kw
6se6440-2ud31-8da1 18.5 kw
6se6440-2ud31-8db1 18.5 kw
6se6440-2ud32-2da1 22 kw
6se6440-2ud32-2db1 22 kw
6se6440-2ud33-0ea1 30 kw
6se6440-2ud33-0eb1 30 kw
6se6440-2ud33-7ea1 37 kw
6se6440-2ud33-7eb1 37 kw
6se6440-2ud34-5fa1 45 kw
6se6440-2ud34-5fb1 45 kw
6se6440-2ud35-5fa1 55 kw
6se6440-2ud35-5fb1 55 kw
6se6440-2ud37-5fa1 75 kw
6se6440-2ud37-5fb1 75 kw

6se6440-2ud38-8fa1 90 kw
6se6440-2ud38-8fb1 90 kw
6se6440-2ud41-1fa1 110 kw
6se6440-2ud41-1fb1 110 kw
6se6440-2ud41-3ga1 132 kw
6se6440-2ud41-3gb1 132 kw
6se6440-2ud41-6ga1 160 kw
6se6440-2ud41-6gb1 160 kw
6se6440-2ud42-0ga1 200 kw
6se6440-2ud42-0gb1 200 kw

6se6400-0bp00-0aa0 bop基本操作板(mm420/440)
6se6400-0be00-0aa0 bop-2基本操作板(mm430)
6se6400-0ap00-0aa1 aop 高能操作板
6se6400-1pb00-0aa0 profibus 模块
6se6400-1dn00-0aa0 devicenet 模块
6se6400-1cb00-0aa0 canopen 通讯模块
6se6400-0en00-0aa0 脉冲编码器计数模块
6gk1500-0fc00 rs485/profibus 电缆插接器
6se6400-1pc00-0aa0 pc 到变频器的连接组合件
6se6400-0pa00-0aa0 pc 到aop的连接组合件
6se6400-0pm00-0aa0 bop/aop 柜门安装组合件(适用于单台变频器控制)
6se6400-0md00-0aa0 aop 柜门安装组合件(适合多台变频器控制(uss协议))

本产品的品牌是Siemens/西门子，型号是6SE6440-2UD42-0GB1，产品系列是M440，应用范围是通用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380-480（V），供电电压是低压，适配电机功率是200（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，输出电压调节方式是PAM控制，外型是塑壳，营销方式是代理，额定电流是400（A）