

精致元器件供应组合开关联动直键开关

产品名称	精致元器件供应组合开关联动直键开关
公司名称	东莞市欧高电子有限公司
价格	.14/个
规格参数	品牌:AUGO 型号:PBS-62H01 最高电压:250 (V)
公司地址	广东 东莞市 石碣镇单屋阳光工业区
联系电话	76983363791 13827291296

产品详情

尊敬的客户，您好！网上产品标价不是实价，订购前请务必咨询我司客服人员以了解最新报价！非诚勿扰，谢谢！

直键开关是通过推动开关柄使电路接通或断开，从而达到切换电路的目的。常用的品种有单极双位、单极三位、双极双位以及双极三位等，它一般用于低压电路，具有滑块动作灵活、性能稳定可靠的特点，按电流分为小电流拨动开关和大电流拨动开关。主要广泛用于:各种仪器/仪表设备，各种电动玩具，传真机，音响设备，医疗设备，美容设备，等其它电子产品领域。

直键开关材料、零件名称

1 推轴【聚甲醛】【黑色/红色】2 卡片【钢板】【镀铜锡】3 压簧【碳素弹簧钢丝】4 端子(引脚)【黄铜带】【镀银】5 簧片【锡青铜带】【镀银】6 动触片【锡青铜带】【镀银】7 外壳【钢板】【镀锡】

应用范围：

- 1.影音产品：mp3、mp4、dvd.音响；
- 2.数码产品：数码相机、数码摄像机等；

- 3.遥控器：车辆、点卷门、家庭防盗产品之遥控器；
- 4.通讯产品：手机、车载话机、电话机、楼宇设备、pda等；
- 5.家用电器：电视机、微波炉、电饭煲、电风、电子人体秤、电子脂肪秤、电子厨房秤等；
- 6.安防产品：可视对讲机、监视器等；
- 7.玩具：电子玩具等；
- 8.电脑产品：摄像头、录音笔等；
- 9.健身器材：跑度机、按摩椅等；
- 10.医疗器材：血压计、体温计、医院呼叫系统等。
- 11.其他：验钞笔、雷射笔等；

直键开关主要技术参数及性能 main specifications 额定值dc 30v 0.3a

接触电阻用电压下降法，在 1a，dc5v 下测量。 50m Ω 。使用温度-10 $^{\circ}$ C ~60 $^{\circ}$ C

绝缘电阻以 dc250v 的电压加于端子间1min \pm 5s。 100m Ω 。动作力2n~4n

耐压端子间（触片断开）500vac/1min 50 ~ 60hz 漏电流1ma。无绝缘破裂。机械寿命 30000 次

操作件强度沿操作件动作方向施加静负荷5kgf/15s。无机械损伤。手感动作灵活无卡滞,按力手感相对一致

耐焊锡性能温度：260 \pm 5 $^{\circ}$ C，时间：10 \pm 1s。无机械和电气损伤。

功能1、自锁 2、无锁

可焊性温度：235 \pm 5 $^{\circ}$ C，时间：3 \pm 0.5s。浸渍部份75%以上被覆盖。

直键开关相关科普：

中文名称：直键开关

英文名称：unidirection push-button switch

定义：按钮动作方向与传动方向一致的键式开关。

应用学科：机械工程（一级学科）；仪器仪表元件（二级学科）；仪器仪表机电元件-
仪器仪表开关（二级学科）

广泛应用于家用电器，工业设备，仪器仪表，通风设备，健身器材等各种领域，公司拥有丰富的技术研发，及先进设备，产品先后通过ul, vde,ce,cb,ccc,cqc等安全认证，符合rohs环保要求。公司严格按照iso：9001：2000质量体系运行并建立了美国ul产品实验室

直键开关系列主要技术指针specifications of uni-direction push-button switch series			
使用温度范围temperature	-25-55 oc	耐压withstand voltage	ac800v(50hz)/min
额定负荷rated load	dc30v1a	动作力actuating force	2-8n
接触电阻contact resistance	<0.02	寿命life	100000次
绝缘电阻insulation resistance	>500m	注：开关锁定形式分自锁和无锁note: the switch locking consists of self-lock and non-lock	

本产品的品牌是AUGO，型号是PBS-62H01，最高电压是250（V），额定发热电流是0.3（A），接触电阻是70，使用温度范围是-25-50（），绝缘电阻是100（），产品认证是ROHS，加工定制是是