

# HL2301 SNS神驰气动二位三通扭子阀

产品名称	HL2301 SNS神驰气动二位三通扭子阀
公司名称	无锡市山耐斯自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: SNS 规格: HL2301
公司地址	江苏无锡市惠山区赛格电子市场1C027
联系电话	86 510 82323555

## 产品详情

买家须知：

- 1、买家在拍下商品之前，请先与我联络确认是否有货，以防缺货延误了你的时间，但一般都有货的。买家付款后店内如有现货产品可在1天内发货；但难免会有特殊原因，如延期发货会通知客户。
- 2、一律款到发货，概不接受先货后款！欢迎使用支付宝！本店实价销售，谢绝还价！
- 3、由于显示器、拍照和做图的过程中，产品可能发生颜色细微偏差！颜色以实物为准！
- 4、请在拍下商品后5天内完成交易。
- 5、关于退换货：本店非标定做产品一经售出，不接受退换货。现货产品非质量问题的退换货运费买家自付。收到货后7天内联系并更换，愈期不再办理。要求：商品完好未用，包装完整。
- 6、关于易碎品：商品必须本人当面接件，检查完好在签收，有残次，发现损坏或卖家发少可拍照通知卖家。
- 7、在收到货品后，若您对这次交易满意，请别忘了给我们好评的支持。若不满意或有何意见或建议，敬请告诉我们以便改进！

温馨提示：当您在接收到货物时，请务必依据商品外包装信息认真检查所收货物与您订购的型号、数量是否一致，如有不符或有损坏，请尽快联系旺旺，我会根据情况给予处理，请您不必担心。

阀类安装注意事项：1.安装前应仔细阅读产品的使用说明书，核查产品是否完全符合使用要求，熟悉安装要点，做好准备工作。2.核对铭牌所标参数是否为所选用产品的参数，是否与使用说明书相符。3.接管之前用0.3mpa的压力对管道充分冲洗，把管道中的金属粉末、残留密封材料、锈垢等完全清除。4.注意介质的洁净度，如果介质内混有的尘垢等杂质妨碍电磁阀的正常工作，管道中应装过滤器。5.不宜装在管道低凹处，如装在容器的排出管道中，注意不可自容器底部引出，而应装在容器底部稍上的位置。6

.如果介质会起水击现象，那么应该选用多功能阀或采取相应的防范措施。7.蒸汽用电磁阀入口侧应装有疏水阀，该处接管应倾斜，疏水阀装在低位，最好装多通反冲过滤器。8.阀一般是定向的，不可装反，通常在阀体上用“箭头”指出介质流动方向，安装时要依照“箭头”指示方向安装。9.一般电磁阀的电磁线圈部件应正立向上，垂直于管道，有些产品有特别规定，请按说明书安装。。10.接管时应注意，密封材料不可使用过量。如螺纹连接时，接管螺纹应保持在有效长度内，并在端部半螺距处用锉刀倒棱，自端部起2牙处开始缠绕密封带，不然过量的密封带或粘结剂将进入电磁阀内，而发生妨碍正常动作的事故。11.阀体安装处应有一定的预留空间，以便对它的日常保养与定期维修。12.安装时用扳手或管钳固定好阀体，再拧上接管，千万不可将力作用在线圈组件上引起变形，使阀难以正常工作。13.在管道刚性不足，或有水击现象的情况下，请把阀前、后接管用支架扎实地固定好。14.在冻结场所使用时，用隔热材料对管道加以保护或在管道上设置加热器。15.要确认一下，阀体及它与接管连接处是否有泄漏。16.对线圈引出线的连接要核查，特别是三根引出线的场合。17.连接于阀的电器元件，如继电器、开关和接触器等。开阀时触点不应振动，不然工作将不可靠并影响其电磁阀寿命。18.电气回路要接入相应的保险线，作为电气回路的保护。19.为了维护与修理作业方便，或不中断连续性生产，对于一般阀，建议采用旁路隔离安装法。

本产品的品牌是SNS，规格是HL2301