

洗衣房设备 工业洗衣机水洗衣机

产品名称	洗衣房设备 工业洗衣机水洗衣机
公司名称	上海万星洗涤机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:水洗衣机 洗涤容量:30-50千克 (Kg)
公司地址	上海奉贤区奉城工业园区
联系电话	021-57522119 13621771488

产品详情

内胆外壳采用优质304不锈钢材料焊接而成。 关键零部件采用进口或国内优质品牌，如：变频器采用lg，主轴承采用日本nsk。 采用全悬浮避震结构与变频驱动，加速平稳，有效化解机器的振动，高脱时振幅仅为1.5mm。脱水力达到270kg，脱水后衣物含水量优于国家标准，无须地基。 变频器采用lg变频器，可根据需要任意设定转速。 操作简单，电脑全自动控制系统，中文大屏幕液晶显示，洗涤过程一目了然，洗涤程序随意选定。 蒸汽加热及电加热可选用，排水采用下排水，可用软管引至地沟，保持室内清洁。 加料箱采用热水冲料粉解决了碱粉不易溶于冷水，结块的弊病。 脱水安全控制功能，当不平衡力过大时自动停止并报警。 高低水位自动控制系统、全电脑程序控制、兼带手动、4种水位设定可选，水温自动控制任选。 安全门锁和控制联动装置，具有保护功能（当设备运行时能拒绝开门等误操作）。 机体和底座采用焊接结构、机器内部、外部所有结构采用抗腐蚀能力强的环氧树脂漆，机体外部面板采用不锈钢板制成。

型号	sxt150fzq	sxt200fzq	sxt300fzq	sxt500fzq	sxt700fzq	sxt1000fzq
洗涤容量 千克	15	20	30	50	70	100
滚笼尺寸 (直径 × 深度)	640*470	750 × 490	885x500	1075 × 640	1200 × 626	1200 × 820
滚笼转速洗涤脱水 转/分	45/810	40/800	40/750	38/700	35/700	32/680
额定电压 伏	220/380	220/380	380	380	380	380
电机功率 千瓦	1.5	2.2	4	5.5	7.5	11

变频器型号	bt40s 1.5kwt	bt40s 2.2kwt	bt40s 5.5kwt	bt40s 7.5kwt	bt40s 11kwt	bt40s 15kwt
冷水进口 英寸	1"	3/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
蒸汽进口 英寸	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"
皂液进口 英寸			3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
蒸汽压力 兆帕	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5
空气压力 兆帕			0.45-0.6	0.45-0.6	0.45-0.6	0.45-0.6
外形尺寸(长 × 宽 × 高)毫米	1100 × 1075 × 1550	1200 × 1100 × 1600	1265 × 1215 × 1750	1640 × 1800 × 2060	1750 × 1880 × 2330	1750 × 2050 × 2330
整机重量 千克	450	550	1200	2000	2400	3000

本产品的加工定制是是，种类是水洗衣机，洗涤容量是30-50千克（Kg），样式是单桶，适用范围是工业用，型号是SXT500FZQ，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是50，品牌是万星，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是5.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1550*1600*1850（mm），净重是2100（Kg），桶材质是不锈钢，规格是SXT500FZQ,大型工业洗衣机,工业洗衣机烘干机,小型工业洗衣机