

GLQX型全自动卫生隔离式洗脱两用机-

产品名称	GLQX型全自动卫生隔离式洗脱两用机-
公司名称	扬州市泰洁机械设备制造有限公司
价格	138000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:洗脱两用机 洗涤容量:30-100 (Kg)
公司地址	扬州市江都区浦头镇汉东村
联系电话	13905262262

产品详情

卫生无尘隔离式洗脱机

glqx卫生隔离式洗脱机是本公司最新研制、投放市场的新型卫生系列产品。 电脑控制，全自动/手动可选，外形美观； 双侧控制，避免洗涤物再污染； 结构先进，柔性避震，噪音、震动小； 变频调速，操作简便，增加了卫生隔离，满足对环境有严格要求的场合。 computer-controlled,big washing capacity,good washing effect noise and shaking,beauti-ful in appearance. double control,to avoid recontaminating washing. advanced framework technology,lower noise and shake. extensived application,added sanitary isolation,meeting situations of rigorous environment

型号 model		glqx30	glqx50	glqx70	
最大额定容量max,rated capacity (kg)		30	50	70	
转笼	直径 diameter (mm)	800	900	1060	1220
	径深 depth (mm)	600	800	800	853
	容积 volume (l)	301	508	706	1000(
加热条件 term of hotting		蒸汽(汽源压力0.4-0.6mpa)			
转笼转速 durm speed (r/min)		洗衣、均布、中脱、高脱转速根据需要由变频器设定			
电源 power supply (v/hz)		380v/220v/50hz			
主电机功率 motor power (kw)		4	5.5	7.5	11
变频器功率 vfd capacity (kw)		5.5	7.5	11	15

外接管路接口	冷、热水cold/hot water	1 1/2"		2"	
	蒸汽 steam	6"		1"	
	排水 drainage	3"			
压缩空气压力compressed air pressure (mpa)		0.4-0.6			
每车耗水量(约)water consumption capacity(kg)		1000	1200	1250	1800
每车耗电量(约)electricity consumption capacity(kwh)		1.5	2.1	2.8	2.8
外形尺寸(长*宽*高)overall dimensions(l.w.h)(mm)		1540*1480*1650	1710*1590*1715	1750*1770*1945	1810*
整机重量(约) weight (kg)		1500	1900	2500	2900
型号 model		glqx30	glqx50	glqx70	glqx10

避免交叉感染的卫生隔离式洗衣房

客户类型：专为医院服务的洗衣厂车间面积：730平方米日洗涤量：6吨操作人员：20人关键词：避免交叉污染 卫生隔离式洗衣房就是通过隔离墙将“洁净区”与“脏污区”隔离开，并通过布草流向等方面的过程控制避免二次污染。洗涤时，布草从脏污区一侧进入卫生隔离式洗脱机，洗涤后从另一侧洁净区取出，再进行烘干、熨烫、分拣和包装，最后从洁净区出口送出。此外，为了尽可能限制病菌传播，隔离式洗衣房还要求采取其它措施，包括合理设计洗衣房的通风和过滤装置，脏污区应是负气压，保持空气从洁净区流向脏污区；使在洁净区工作的洗衣工和在脏污区工作的洗衣工分开等等。实际上，医院布草洗涤流程要求整个过程中的每个步骤都受到严格控制。这些步骤包括脏污布草的收集和分类、存放和包装、运送、洗涤、烘干和熨烫的运送、烘干、熨烫和折叠、包装、送回以及存放等。

本产品的加工定制是是，种类是洗脱两用机，洗涤容量是30-100（Kg），样式是单桶，适用范围是医用，型号是GLQX型，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是30-100KG，品牌是泰洁，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是4-11（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1540x1480x1650（mm），净重是1500（Kg），桶材质是不锈钢