

## 外径100mm1kg直线滑动轴承-

产品名称	外径100mm1kg直线滑动轴承-
公司名称	馆陶县凯瑞轴承制造有限公司
价格	13.50/个
规格参数	品牌:WBL 型号:6407-2RS 旧型号:180407
公司地址	山东临清市烟店镇东常庄村98号
联系电话	86 0635 2858339 13884832228

## 产品详情

温馨提示：

产品图片及属性仅供参考，详情欢迎来电或旺旺咨询！

### 深沟球轴承

每个套圈均具有横截面大约为球的周长三分之一的连续沟型滚道的向心球轴承,适用于精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等，是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。结构简易，使用维护方便。主要用来承受径向负荷、也可承受一定的轴向负荷，当轴承的径向游隙加大时，具有角接触球轴承的性能，可承受较大的轴向负荷。该类轴承摩擦系数小，极限转速高，尺寸范围与形式变化多样。坚实耐用，通用性强及低噪音运行，可在高速下运转和易于安装。单列深沟球轴承另有密封型设计，可以无须再润滑和无需保养。单列带装球缺口和双列球轴承，适用于重载工况。

### 圆锥滚子轴承

滚动体是圆锥滚子的向心滚动轴承。

### 球面滚子轴承

滚动体是凸球面或凹面滚子的调心向心滚动轴承。有凸球面滚子的轴承，外圈有一球面形滚道；有凹面滚子的轴承，其内圈有一球面形滚道。

## 使用注意事项

与一般的机械零件相比，滚动轴承的精度较高，因此使用时也相应地应小心谨慎。

1) 保持轴承及其周围的清洁

2) 使用时仔细认真

若使用时粗心大意给轴承以强烈冲击，会使轴承出现伤痕、压痕、断裂等伤。

3) 使用合适的工具

4) 注意轴承的防锈

避免在潮湿的场所使用，而且为不使汗水沾上，应戴手套。

5) 使用者应熟悉轴承

6) 制定轴承使用的作业规范

a、轴承的保管

b、轴承及其周边的清洗

c、安装部位的尺寸与加工质量的检验

d、安装作业

e、安装后的检查

f、拆卸作业

g、维护保养(定期检查)

h、润滑剂的补充

## 保管

轴承在出厂时均涂有适量的防锈油并用防锈纸包装，只要该包装不被破坏，轴承的质量将得到保证。但长期存放时，拟在湿度低于65%、温度为20 左右的条件下，存放在高于地面30cm的架子上为宜。另外，保管场所应避免直射阳光或与寒冷的墙壁触。

## 轴承的维护保养

为使轴承充分发挥并长期保持其应有的性能，必须切实做好定期维护保养(定期检查)。

通过适当的定期检查，做到早期发现故障，防止事故于未然，对提高生产率和经济性十分重要。

### 1、清洗

将轴承拆下检查时，先用摄影等方法做好外观记录。另外，要确认剩余润滑剂的量并对润滑剂采样，然

后再清洗轴承。

- a、轴承的清洗分粗洗和精洗进行，并可在使用的容器底部放上金属网架。
- b、粗洗时，在油中用刷子等清除润滑脂或粘着物。此时若在油中转动轴承，注意会因异物等损伤滚动面。
- c、精洗时，在油中慢慢转动轴承，须仔细地进行。

通常使用的清洗剂为中性不含水柴油或煤油，根据需要有时也使用温性碱液等。不论用哪种清洗剂，都要经常过滤保持清洁。

清洗后，立即在轴承上涂布防锈油或防锈脂。

## 2、检查与判断

为了判断拆下的轴承能否重新使用，要着重检查其尺寸精度、旋转精度、内部游隙以及配合面、滚道面、保持架和密封圈等。

关于检查结果，可由用惯轴承或精通轴承者进行判断。

判断的标准根据机械性能和重要度以及检查周期等而有所不同。如有以下损伤，轴承不得重新使用，必须更换。

1) 轴承零部件的断裂和缺陷。

2) 滚道面物滚动面的剥离。

我司位于山东省临清市烟店工业园，是一个专业生产深沟球轴承、圆柱滚子轴承为特点的厂家，具有16年的发展史，现年产轴承200多万套，产品畅销全国各地，深受用户推崇。

“可靠的质量，有竞争力的价格，优质的服务”始终是我们企业追求的目标。我们从原料采购到产品制造，形成了一系列严格的质量控制。

本产品的品牌是WBL，型号是6407-2RS，旧型号是180407，内径是35（mm），外径是100（mm），厚度是25（mm），重量是0.94（kg），保持架及其材料是轴承钢，使用特性是高速，用途是机械，滚动体列数是单列，滚道类型是深沟滚道，样品或现货是现货，轴承材质是轴承钢，类型是深沟球轴承，工作原理是滚动