5P200A大电流工业插头 铝合金防水工业插头

产品名称	5P200A大电流工业插头 铝合金防水工业插头
公司名称	深圳市宝安区福永晶新宝电气厂
价格	3960.00/个
规格参数	品牌:saipwell/赛普 型号:SP-75206 插头名称:工业插头
公司地址	浙江乐清市柳市镇车站路666号
联系电话	86 0577 61780589

产品详情

电话18067787956

联系qq：2880978695

测验及质量保证我们的产品经过了各种性能测试，无论是在产品温升、机械寿命、材料阻燃、耐高压、振动、耐高温、低温，还是防尘、防污、防潮、防水、防腐蚀、机械强度灯各方面都远远超过了同类产品和各种标准的要求。

温升试验我们设计开发的产品，首要满足了产品长期在额定电流下使用的发热指标。以便使产品有更优、更佳的电气性能，我们的温升试验仪与机械、电气寿命试验集于一体，更方便快捷万城多方位的试验，充实设计开发。

漏电起痕试验我们设计开发的产品，除了考虑五金导电件等性能指标之外，也强调塑胶原材料的漏电起痕指标，每次开发的选材都必须经过严格控制的cti/pti漏电起痕试验，以便产品有更优、更佳的绝缘性能，可以安全使用。

沙尘试验我们制造可供全世界各地使用的产品，有必须考虑的问题之一就是产品的使用环境。以便于评价产品在暴露于干砂或充满粉尘的大气中存储、运输或运行使用的适应性。沙尘试验采用人工模拟沙尘环境，来检验产品的防尘能力。以确定产品是否能在各种恶劣的自然环境下长期使用。

淋雨试验众所周知，产品无论是出于工作状态还是贮存状态，它都将不同程度的受到各种液体的影响，当受到液体的渗透，流动，冲击和积聚，会对产品的材料和性能产生各种影响。甚至会破坏其结构。因此，各种液体对产品的影响是不容忽视的。淋雨试验的目的是确定在经受各种液体侵蚀时，其外壳防止液体渗透的能力和在遭到液体侵蚀时或之后的工作稳定性和可靠性。插拔力试验在设计产品时，我们会首先确定一个合理的温升范围，在这个范围内我们尽可能使产品插拔时的手感最好。插拔力试验的目的是将感性的手感程度转化为理性的数据，以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

高低温试验

存在于地球表面及大气层空间中的自然环境因素和诱发环境因素的种类很多，其中对电气产品的使用及寿命影响较大的因素不下十几种。而温度的变化对产品的影响是最明显的。在低温、高温条件下，对产品的物理以及其他相关性进行环境模拟测试，测试后，通过检测，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求。

灼热丝试验火灾危险是不言而喻的。在现代生活中由电气设备引起的火灾正在逐年增加。电气产品的零部件可能会由于原件过载以及不良接触而起燃。灼热丝试验机是利用模拟技术评定由于灼热原件或过载电阻之类热源，在短时间内所造成热应力的着火危险性。 为了达到高质量目标，我们通过并运行了符合iso 9001标准的国际质量管理体系。作为以出口为导向的企业。
赛普还获得了以下相关领域的国际机构的产品认证。设计开发与生产　质量永远是最重要的，我们有专业的研发团队；高素质的员工队伍，现代化的生产设备。　我们的设计开发部门针对全球市场各种用户对工业插头、插座设计及功能的不同要求不断创新，创造了一系列优秀产品，我们的专业技能体现在产品无可挑剔的质量、安全性、耐用性和易操作性上。　我们具有世界上最先进的生产设备及紧密的工作流程。我们的生产部门以客户需求为核心，以服务客户为宗旨，为客户提供各种解决方案。测验及质量保证　我们的产品经过了各种性能测试，无论是在产品温升、机械寿命、材料阻燃、耐高压、振动、耐高温、低温，还是防尘、防污、防潮、防水、防腐蚀、机械强度灯各方面都远远超过了同类产品和各种标准的要求。

应用指南：

提供不同系列的产品，以适用于不同的工作环境抵抗恶劣的天气，耐老化良好的空间稳定性和精确性抗酸碱性好有效防止断电和漏电

本产品的品牌是saipwell/赛普，型号是SP-75206，插头名称是工业插头，类型是五极电源插头，额定电压是500V，额定电流是200A，电源频率是50~60（HZ），有效负载是500（KW），可插拔次数是50000（次），加工定制是是，物料编号是12345，适用范围是军工，户外，机场，工业等，特色服务是插头电路通段情况可进行远程监测