

TH5101E自动耐压绝缘测试仪

产品名称	TH5101E自动耐压绝缘测试仪
公司名称	东莞市南城虹谱仪器仪表经营部
价格	3600.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Tonghui/同惠 型号:TH5101E
公司地址	中国 广东 东莞市 南城区第一国际商务大厦
联系电话	86-076922890977 15817555551

产品详情

产品型号:	th5101e			
th5100系列耐压测试仪				
耐压测试	输出电压	ac	电压范围	0-2.5kv/0-5kv (数字表头 $\pm 1.5\%f.s$ 模拟表头 $\pm 5\%f.s$)
			最大输出功率	200va/5kv,40ma(额定电源电压)
			电压调整率	15%，最大额定负载改变至空载
			电压波形	
			hv on/off	电源电压波形
		dc	电压范围	零启动开关控制
			最大输出功率	
			电压调整率	---
			纹波	---

			(5kv)
	电流测试范围	ac	
		dc	---
		电流准确度	

			0.1-40ma

			上限切断电流的 \pm (5%+20ua)
绝缘电阻测试	输出电压	电压选择	dc 100v/500v/1.0kv(数字表头 1%f.s 模拟表头 1.5%f.s)
		最大输出功率	1w(1.0kv,1.0ma)
		电压调整率	
		电压波形/纹波	1%(0-1ma负载)
			< 20mvp-p(空载) < 100mvp-p(最大额定负载)
	电阻范围	测量范围	
		准确度	
			100v:200k -1.0g 500v:1m -5.0g 1.0kv:2m -10g
			2%(< 100m) 5%(< 100m)
一般参数	电压电流刷新时间		200ms,有效值rms显示
	定时器设置范围		定时器on : 0.2s-999s,最小分辨率0.1s
	定时器准确度		\pm 20ms
	参数保存		设定参数自动保存(需至少经过一次测量),下次开机自
接口	remote控制(前面板)		start,stop,start-enable,hv on指示
	信号输入/输出接口		状态输出 : pass,u-fail,l-fail,protection,ready,test,hv-on控制 : s 特殊测试模式设定 : 双倍效果,通过保持,瞬间测试,不 rs232c
	通讯接口		

本产品的加工定制是否,品牌是Tonghui/同惠,型号是TH5101E,测量范围是0-2.5kV/0-5kV(数字表头 \pm 1.5%F.S模拟表头 \pm 5%F.S),产品用途是本产品集耐压,绝缘电阻于一体,可以有效对电子设备和电子元器件进行安全评估。