

破碎设备 反击式破碎机

产品名称	破碎设备 反击式破碎机
公司名称	巩义市兴农机械制造有限公司
价格	168000.00/个
规格参数	类型:反击式破碎机 品牌:兴农机械 型号:PF--1010
公司地址	巩义市永安路北段
联系电话	86-0371-64373688 037169537555 18737188912

产品详情

反击式破碎机

反击式破碎机是一种新型高效率的碎矿设备，其特点是体积小，构造简单，破碎比大（可达40），能耗少，生产能力大，产品粒度均匀，并有选择性的碎矿作用，是很有发展前途的设备。但它最大的缺点是板锤和反击板特别易磨损，尤其是破碎坚硬的矿石，磨损则更为严重，需要经常更换。目前由于一些耐磨材料的出现，在一些金属选矿厂中已得到应用。

本系列产品能处理边长500毫米以下的物料，其抗压强度最高可达350兆帕，具有破碎比大，破碎后物料呈立方体颗粒等优点。

特点：

在结构上设计有独特涡旋破碎腔和p、s、t三段破碎区，转子体系采用无键锥套联接高效耐磨板锤，插入安装形式，倾斜轴承座，独特的齿形反击衬板，机架多方为开门，细杠或液压开启装置使更换易损件、检修更加方便。

性能：

- 1.多腔均匀破碎，适宜破碎硬岩；
- 2.低矮的大进料口，便于生产线布置和增大进料尺寸；

- 3.新型耐磨材料使板锤、反击板和衬板使用寿命更长；
- 4.高铬板锤、独特的反击衬板,尤其适用于硬岩破碎、高效节能；
- 5.硬岩破碎、高效节能；
- 6.均整板结构使排料更呈小粒径和立方体形，无内纹；
- 7.产品形状呈立方体，排料粒度大小可调；
- 8.简化破碎流程；
- 9.全液压开启，便于维修及更换易损件。

反击式破碎机的安装与调试：

安装：

按本机适用范围选择安装位置，同时保证有足够的检修空间。

调试：

- 1.转子在出厂前已经通过平衡处理，用户一般不需要再作平衡试验，在更换锤头及转子部件时，应作平衡配置。
- 2.主机安装应调平衡，主轴水平度误差小于1mm/m，主从动轮在同一平面内，调整皮带松紧适度，固定电动机。
- 3.检查各部件安装位置是否移动、变形、锁紧所有螺栓,检查密封是否良好。
- 4.检查电器箱接线及紧固情况，调整延时继电器及过载保护器，接通电路，试验电机转向,选择合适规格的保险丝
- 5.检查液压系统动作是否可靠，有无渗漏现象。
- 6.清除反击式破碎机内异物，用手搬动转子，检查有无磨擦、碰撞。

pf-i型系列反击式破碎机

本系列产品能处理边长100～500毫米以下物料，其抗压强度最高可达350兆帕，具有破碎比大，破碎后物料呈立方体颗粒等优点。

pf-ii型系列反击式破碎机

本系列产品，适用于破碎中硬物料，如水泥厂的石灰石破碎，具有生产能力大，出料粒度小的优点。

反击破碎机的实物图

反击式破碎机主要技术参数

型号	规格(mm)	进料口 尺寸(mm)	最大进料料 边长(mm)	生产能力(t/h)	功率 (kw)	重量(不包括电 机kg)
pf-0607	644 × 740	320 × 770	100	5-15	30	4000
pf-0807	850 × 700	400 × 730	300	10-25	45	8000
pf-h-1007	1000 × 700	400 × 730	300	25-45	55-75	9232
pf-b-1210	1250 × 1050	400 × 1080	350	50-100	110-160	13740
pf-b-1214	1250 × 1400	400 × 1430	350	90-150	132-180	18000
pf-1013	1000 × 1300	650 × 1350	400	80-120	110	12000
pf-1315	1320 × 1500	860 × 1520	500	160-600	250	19000
pf-1320	1320 × 2000	860 × 2030	500	250-300	375	24000

本产品的类型是反击式破碎机，品牌是兴农机械，型号是PF--1010，应用领域是冶金.化工.矿山.建材等，给料粒度是350（mm），出料粒度是40--160（mm），生产能力是50--80（kg/h），耗电是55（kw），重量是12127（kg），电动机功率是55-75kw，粉碎程度是细磨机，驱动方式是电动研磨机，最大进料边长是1080mm，作用对象是石料，产品单价是168000.00，适用物料是多种矿石