

# 数码管电能表 电力仪表 有功电能表

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 数码管电能表 电力仪表 有功电能表             |
| 公司名称 | 乐清市人和电气科技有限公司                 |
| 价格   | 1225.00/个                     |
| 规格参数 | 品牌:人和<br>型号:RH-3D3Y<br>加工定制:是 |
| 公司地址 | 温州市乐清市柳市镇上池工业区                |
| 联系电话 | 86-057761759370 15355778866   |

## 产品详情

技术参数：

1. 测量精度：电流 电压 有功功率 无功功率 功率因数 0.5级

频率:+0.02hz; 有功电能:0.5s级或0.2s级; 无功电能:1级或2级

2. 信号输入：接线方式：三相四线 三相三线  
额定电压：ac57.7v、 ac100v、 ac220v、 ac380v

额定电流：ac1a、 ac5a  
过负载：电压：1.2倍（持续），2倍/1秒（瞬时）

电流：1.2倍（持续），10倍/5秒（瞬时）  
功耗：电压：<1va/相，电流：<0.4va/相

阻抗：电压：>300千欧，电流：<20m?

频率：45-65hz

3. 辅助电源：工作范围 ac/dc：80v~270v  
功耗：<4va

4. 功能模块：通讯接口，1路rs-485通讯，modbus-rtu协议  
波特率：1200-9600bps，默认2400bps  
开关量输入：支持4路干接点输入

开关量输出：支持3路继电器输出，容量：ac250/5a,dc30v/5a  
变送输出：支持1路模拟量输出：0/4-20ma或0-5/10v

5. 环境： 工作温度 -10 ~+55  
存储温度 -25 ~+70  
相对湿度 93%，无腐蚀性气体

体场所

海拔 2500m

6. 安全： 绝缘电阻  $\geq 100$ 兆欧  
交流耐压 ac2kv

7. 电磁兼容性能： 静电放电 4级  
电快速瞬变脉冲群 4级  
浪涌（冲击） 4级

本产品的品牌是人和，型号是RH-3D3Y，加工定制是是，测量精度是0.5，结构型式是镶嵌式，显示方式是液晶LCD显示，外形尺寸是96X96（mm），开孔尺寸是91X91（mm）