

正泰塑壳断路器NM1LE-125S/3300 低压电器

产品名称	正泰塑壳断路器NM1LE-125S/3300 低压电器
公司名称	乐清市丰央电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:chint/正泰 型号:NM1LE-125S/3300 产品系列:NM1LE
公司地址	乐清市北白象镇大星村
联系电话	86 0577 62967593

产品详情

nm1le系列剩余电流动作断路器

nm1le系列剩余电流动作断路器(以下简称剩余电流动作断路器)是本公司综合采用国际先进技术设计、开发的新型剩余电流动作断路器之一。适用于交流50hz, 额定电压至400v, 额定电流16a至800a的电路中。其主要功能是对有致命危险的人身触电提供间接接触保护。额定剩余动作电流不超过0.03a的剩余电流动作断路器在其他保护措施失效时, 也可作为直接接触的补充保护, 但不能作为唯一的直接接触保护。同时, 还可用来防止由于接触故障电流而引起的电气火灾。并可用来保护线路的过载、短路, 亦可作为线路的不频繁转换之用。该剩余电流动作断路器具有体积小(和相对应的塑壳断路器体积相等)、分断高、飞弧短及剩余动作电流、剩余电流动作时间可调节等特点, 同时可带报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助触头、旋转手柄操作机构、电动操作机构等附件, 并可采用板前、板后和插入式等多种接线方式, 是用户使用的理想产品。剩余电流动作断路器垂直安装(即竖装), 亦可水平安装(即横装)。

本产品的品牌是chint/正泰, 型号是NM1LE-125S/3300, 产品系列是NM1LE, 极数是3P, 脱扣器额定电流是125a, 壳架电流是125(A), 用途是漏电保护, 壳盖是常规, 灭弧介质是磁吹型, 保护类型是两段保护, 脱扣方式是热磁脱扣器, 额定极限短路分断能力Icu是30(KA), 型号报价是NM1LE-125S/2300,NM1LE-250S/2300,NM1LE-125S/3300,NM1LE-250S/3300,NM1LE-125S/4300,NM1LE-250S/4300,NM1LE-400S/3N300,NM1LE-400S/4300,NM1LE-630H/4300,NM1LE-800H/3300,NM1LE-800H/4300