

矿用电力变压器

产品名称	矿用电力变压器
公司名称	上海威民电气设备制造有限公司
价格	82.00/个
规格参数	电压比:220362412 电源相数:三相 额定功率:100va
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K14幢
联系电话	13611889583

产品详情

该系列三相干式变压器适用于交流50/60hz，电压1000v及以下的电路中，是低压成套开关设备及电气传动控制设备中三相电源变压器。

the series of three-phase adapts to transformer of ac 50/60hz,voltage of 1000v or 1000v belows.It is used in the circuit and the three-phase power transformer in the low voltage switchgear and electrical transmission control device.

+产品特点 product features

该系列三相干式变压器可制成开启式和防护式，具有损耗低、噪音小、防火性能好和不污染环境等优点。

this series of three-phase transformer can be made into open type and protective type,Its advantages are low maintenance frequency.low sound,fire insulation performance and environmentally friendly,etc.

+结构图片 structure Image

+技术参数 technical parameters

- 1.输入额定电压：三相ac 380v 220v 660v 440v 460v (按需提供)
- 2.输出额定电压：三相ac 380v 220v 208v 400v 110v 单相ac 220v (按需提供)
- 3.效率： 95%

4.负载：80%

5.频率：50-60hz

6.温升：80

7.波形畸变：< 0.1%

8.高压测试：2000v,1分钟无击穿

9.环境温度：-15 —+40

10.海拔高度：< 1000m

11.安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。

12.凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

+产品尺寸 size

型号 (kva)	外形尺寸	安装尺寸 (cm)	外壳尺寸
	长x宽x高 (cm)		长x宽x高 (cm)
sg-10	42x21x42	135x310	70x35x77
sg-20	52x24x52	155x400	70x35x77
sg-30	55x28x65	165x400	80x40x87
sg-40	61x30x65	170x400	80x40x87
sg-50	61x30x65	175x400	100x50x104.5
sg-60	70x32x66	190x450	100x50x104.5
sg-70	70x32x66	190x450	100x50x104.5
sg-80	70x35x67	195x450	100x50x104.5
sg-100	75x35x68	210x450	100x50x104.5
sg-120	75x35x68	215x450	100x50x104.5
sg-150	85x37x68	230x450	120x65x114.5
sg-200	95x45x68	290x450	120x65x114.5
sg-250	95x45x83	290x450	120x70x124.5
sg-300	105x45x95	290x450	120x70x124.5

+购货须知 purchase notes

用户在购买产品时，请明确以下几点

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

本产品的电压比是220362412，电源相数是三相，额定功率是100va，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是德威民，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是96，型号是BK