

# 原水处理设备

产品名称	原水处理设备
公司名称	淄博普菲特水处理设备有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	品牌:普菲特 型号:RO-01-XX 额定频率:50 ( Hz )
公司地址	中国 山东 淄博市博山区 南外环 ( 万兴加油站 )
联系电话	86 0533 4160919 13853321636

## 产品详情

公司设计生产的各类成套水处理设备主要针对电厂.油田.医院.医药.化工.冶金.食品饮料.学校.航空等行业,可根据客户原水水质.水量的变化及出水水质的要求,有针对性的设计具体工艺并提供成套设备,专业的团队可为您提供水处理工程设计.制造.安装的交钥匙工程.

设备包括软化水设备.超纯水设备.工业循环冷却水设备.食品及医药用纯水设备及海水淡化设备等各类水处理设备.

将水处理交给我们,我们将以优质的服务赢得您的肯定和信任!

反渗透技术概述反渗透是一种高新膜分离技术,它主要是利用半渗透膜的渗透原理,通过一定的方式给它施加一种压力,反于自然渗透方向的力,使浓溶液中的水向稀溶液中渗透,这种方式称为反渗透。所谓反渗透,是指在原水进入端施加高于溶液自身渗透透压的压力(反向加压),使水透过膜,原水溶解杂质不能透过膜而从浓水端排掉,从而达到了除盐的目的。特点:反渗透主要是用于水质净化方面,其原理是在压力的作用下,水分子通过反渗透膜成为纯水,水中的杂质被反渗透膜截留排出。反渗透是目前最先进的也是最节能的一种脱盐方式。反渗透工艺方法在实际应用中主要用于去除水中溶解盐、离子、小分子微粒、有机物,细菌、病毒、放射性离子等杂质,盐份去除率一般在98%以上,它的应用范围广、主动化程度高、占地少、能耗低、出水水质好等优点。

### 技术要求与性能指标

sdi ( 污染指数 )	<5
ph值	2-11
脱盐率	95-99%
出水ph值	5-7
余氯(mg/l)	<0.1

水温	4-45 ° c
回收率	60-80%

用户需知： 用户应提供原水化验的详细资料，以便公司据以进行相关选型及排列计算。用户应说明产水的水质要求，用途，产水量。 普菲特公司备有多种型号的膜，压力容器等水处理配件，若用户特别说明，将尽力满足要求。

普菲特公司对设计、销售的设备提供安装、调试及对用户操作运行的人员进行培训。 普菲特公司对用户实行设备一年保修，终身服务的原则，并定期进行跟踪服务，确保质量水平。

本产品的品牌是普菲特，型号是RO-01-XX，额定频率是50（Hz），额定功率是2000（w），进水压力是1.2（Mpa），供水量是10000（L/h），电压是380（V），水质是1，设备名称是原水处理设备，加工定制是是