

## \*供应节能球磨机 陶瓷球磨机

产品名称	*供应节能球磨机 陶瓷球磨机
公司名称	河南金邦重工机械有限公司
价格	650000.00/个
规格参数	品牌:13838256599李经理 排矿方式:格子型 型号: 2.2 × 7m
公司地址	郑州市二七区马寨工业园东方路北段
联系电话	0371-86079933 13838256599

## 产品详情

水泥球磨机用途：

水泥球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。水泥磨广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

水泥磨的结构特点：

水泥磨由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

水泥球磨机工作原理：

水泥磨为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

注：根据物料及排矿方式，可选择间歇球磨机和湿式格子型球磨机。

水泥球磨机技术参数：

产品规格(m)	传动形式	功率(kw)	减速机型号		重量(t)	备注
2.2 × 7m	边缘	380	zd70	5	54	
2.2 × 7.5m	边缘	380	zd70	5	63	
2.2 × 8m	边缘	380	zd70	5	65	
2.2 × 9.5m	边缘	475	zd70	5	70	
2.4 × 10m	边缘	630	jr75	5.64	94.5	不含电机
2.4 × 11m	边缘	630	rzd80	6.3	99.2	不含电机
2.4 × 13m	边缘	800	mby710	7.1	115.2	不含电机
2.6 × 13m	边缘	1000	mby800	7.1	148	
2.6 × 13m	中心	1000	mfy100	19.5	101.73	
3 × 12m	边缘	1250	mby900	7.1	168.6	
3 × 13m	边缘	1400	mby900	7.1	172.26	
3.2 × 13m	边缘	1600	mby1000	7.1	196.26	
3.8 × 13m	中心	2500	mfy250	16.5	204	

服务承诺：售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员售中服务：金邦人陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

【温馨提示】网站上所提供的产品价格（仅供参考），由于原材料的不稳定因素，具体价格以来电咨询为准！咨询热线:13838256599qq:121612233

本产品的品牌是13838256599李经理，排矿方式是格子型，型号是 2.2 × 7m，适用物料是金属和非金属矿山，建材等工业部门粉磨各种矿石和岩石的作业，应用领域是陶瓷球磨机，筒体转速是42（r/min），装球量是1.4（t），给料粒度是20（mm），出料粒度是0.075--0.89（mm），产量是8--9（t/h），电机功率是380（KW），重量是54000（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是短磨机，磨矿方式是干式