滚筒筛 高效滚筒筛沙机 中细物料分级设备

产品名称	滚筒筛 高效滚筒筛沙机 中细物料分级设备
公司名称	郑州百德机械制造有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:百德 型号:20型
公司地址	中国 河南 郑州 中原区 须水街道三十里铺村
联系电话	86 0371 67517123 13838377118

产品详情

滚筒筛沙机简介

滚筒筛主要有电机、减速机、滚筒装置、机架、密封盖、进出料口组成。滚筒装置倾斜安装于机架上。电动机经减速机与滚筒装置通过联轴器连接在一起，驱动滚筒装置绕其轴线转动。当物料进入滚筒装置后，由于滚筒装置的倾斜与转动，使筛面上的物料翻转与滚动，使合格物料（筛下产品）经滚筒后端底部的出料口排出，不合格的物料（筛上产品）经滚筒尾部的排料口排出。由于物料在滚筒内的翻转、滚动，使卡在筛孔中的物料可被弹出，防止筛孔堵塞。滚筒筛砂机、滚筒筛分机与滚筒筛的原理构造几乎相同，是人们对它的认识和叫法上存在差异。

滚筒筛主要特点

1、筛孔不易堵塞

2、运行平稳，噪声较低

3、结构简单，维修方便

4、筛分筒可封闭，易于密闭收尘

5、整机可靠性高，一次性投资较少

6、采用特制筛网，筛分效率高，使用寿命长

滚筒筛沙机适用范围

适应各类煤钟仅适应一定水分和不含杂质的煤钟仅适应一定水分和不含杂质的煤种。 进煤方式灵活多样，可按实际情况设计只适应皮带、漏斗，进煤口尺寸固定只适应皮带、漏斗，进煤口尺寸固定，筛分方式旋转振动振动，筛分效率高达95%以上
10%－70%,视煤质水分情况定10%－80%,视煤质水分情况定，筛分量达到100%mcr，不受限制 （10%－80%）mcr,视煤质水分情况定（10%－80%）mcr，视煤质水分情况定，下料粒度6－30mm,可任意调整因筛网固定，下料粒度不能任意调整且有超标现象下料粒度保证度不好，有超标现象,大型化设计灵活，尺寸限制较其它筛型为小，易于大型化大型化受尺寸、筛分效率等限制大型化受尺寸、筛分效率和悬臂材料等限制。

滚筒筛工作原理

石料滚筒筛由六角形滚筒、机架、漏斗、减速器、电动机五个部分成。破碎的石料进入滚筒后，一方面随着滚筒转动而被筛选，靠滚筒旋转的离心力及跳汰作用来筛分 物料。一方面粒度大的石料沿着滚筒的斜度向前流动，通过不同网目的的筛网逐渐被筛出。不大的石料筛出后落入各自的漏斗，然后由人工运出或自流送往成品堆。 其结构简单可靠、运行平稳，具有密封好、无污染、噪音小、换网快捷、分级细、分选比例大、产量高、分选准确、故障率低、维修方便等优点，特别适用于砂石料 场的分级使用。

型号	外形尺寸	电机功率	料斗	输送带	筛网尺寸	筛
20型筛沙机	4.4*1.1*2.3m	5.5千瓦	2m*1.1m	宽500mm	1.5*0.6m	1c

型号	外形尺寸	电机功率	料斗	输送带	筛网尺寸	筛
30型筛沙机	7.6*1.53*3m	7.5千瓦	1.55m*3.5m	宽800mm	2.5*φ0.8m	1.2

型号	外形尺寸	电机功率	料斗	输送带	筛网尺寸	筛
50型筛沙机	9.1*1.63*3.4m	11千瓦	1.65m*3.8m	宽1000mm	2.5*φ1m	1.5

公司不仅有技艺精湛的技术人员和经验丰富的售后服务队伍。而且紧跟潮流，将互联网技术应用到公司生产经营的各个环节中，积极开展互联网营销，及时提供公司最新产品信息和技术服务。保证为用户提供完善的服务。

售前

（1）指导客户选择最为适用的设备配置。

（2）免费派工程技术人员现场规划场地设计最佳流程和方案。

售中

（1）产品出厂前的严格检验（单机试机不低于6个小时）。

（2）依照合同组织发货。

售后

（1）指派专业的售后服务人员，到现场指导安装调试。

（2）现场培训操作人员。

（3）国内客户生产过程中遇到的问题。我公司服务人员保证在12个小时内给予明确的解决方案。48小时内赶至现场处理。

本产品的加工定制是是，品牌是百德，型号是20型，别名是滚筒筛沙机，用途是沙厂工程建筑工地，筛面层数是1，筛孔尺寸是10（mm），最大入料粒度是10（mm），产品类型是全新，功率是4，类型是滚筒筛，筛网材料是金属丝编织网，物料运动轨迹是滚筒筛