苏州逆流式冷却塔 吴中区欧莱特高温冷却塔 园区圆型冷却塔

产品名称	苏州逆流式冷却塔 吴中区欧莱特高温冷却塔 园区圆型冷却塔
公司名称	苏州欧莱特制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:欧莱特
公司地址	苏州市吴中区临湖镇浦庄联东路718号
联系电话	0512-66534529 13862115749

产品详情

欧莱特牌冷却塔及周边辅机一直致力于与客户建立一种坚实的信赖关系。我们以提供高品质的产品以及服务，来与客户建立这种信赖关系。‘ 值得信赖，精诚相报 ’便成为公司的新经营理念 。苏州欧莱特制冷设备有限公司是一家专业研发、生产、销售制冷设备及温湿度控设备的厂商。如冷却塔、冷水机、冷风机、除湿机、恒温恒湿机、油温机、冷油机、冷热一体机（循环冷却水/油/风循环机）的设计、安装、售后维修与保养等为一体化的专业方案解决厂商。

冷却塔别名：冷水塔、凉水塔、冰水塔、冷却水塔、玻璃钢塔、工业冷却塔、圆型冷水塔等。

冷却塔之补给水量计算说明

1、循环水量在冷却塔运转当中，因下列因素逐渐损失：

a 当热水与冷空气在塔体内产生热交换过程中，部份水量会变成气体蒸发出去；

b 由于冷空气系借助机械动力（马达与风车）抽送，在高风速状况下，部份水量会被抽送出去；

c 由于冷却水重复循环，水中之固体浓度日渐增加，影响水质，易生藻苔，因此必须部份排放，另行以新鲜的水补充之。

2、补给水量计算说明：

a 蒸发损失水量（e）

e = q/600 = （t1-t2）*l /600

e 代表蒸发水量 (kg/h) ； q代表热负荷(kcal/h)；

600代表水的蒸发潜热(kcal/h)； t1代表入水温度(℃)；

t2代表出水温度(℃)； l代表循环水量(kg/h)

b飞溅损失水量（c）

冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下，其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。 玻璃钢冷却塔c定期排放水量损失（d）

定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。一般 约为循环水量之0.3%左右。

d补给水量（m）

水塔循环水之补给总水量等于 m=e + c + d

冷却塔用于空调时，温度差设计在5℃，此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量的2%左右。

欧莱特公司售后服务

为创造品牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“ 一切追求高质量，用户满意为宗旨 ”的精神，以“ 最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量 ”的原则向您郑重承诺：

1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训；

2、使用三个月后，我司客服部会对设备的使用状况回访；

3、我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的及维修均免费提供；但设备所有非正常损坏均不属保修范围，买方应支付更换零配件的费用。

4、为消费者调试产品；根据消费者要求，进行有关使用等方面的技术指导；保证维修零配件的供应；负责产品终身维修服务；

5、免费保修期外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；

6、接到客户电话及“ 设备故障通知书 ”后，通过远程维护，如维护不了江苏范围内24小时之内到达现场处理，江苏省以外72小时之内到达现场处理……

7、您只需拔打电话或用别的方式联系我们，我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供最优质的服务！

其它资料请点击以下链接：

冷水机（苏州欧莱特冷水机厂家）

冷风机(苏州低温工业冷风机）

冷油机（苏州液压油冷却机）

冷却塔（苏州冷却塔厂价直销）

冷热一体机（苏州制冷加热一体机）

模温机（苏州模具恒温系统）

风冷水冷式冷水机安装注意事项：

风冷与水冷两种冷水机经济性比较

风冷式冷水机（1hp-50hp）参数配置表

水冷式冷水机（3hp-60hp）参数配置表

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是欧莱特，型号是OLT-100T，材质是玻璃钢，塔高是2785（m），占的面积是5（m2），重量是500-1600（kg），噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是各行业，规格是冷却塔