

XCW1-1000A智能型万能式低压断路器

产品名称	XCW1-1000A智能型万能式低压断路器
公司名称	乐清市美林电器有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	品牌:常熟开关厂 型号:XCW1 产品系列:见包装
公司地址	乐清市柳市镇吕岙村
联系电话	86-57727863897 15605775282

产品详情

1.wd系列智能型万能式断路器主要安装在低压配电柜中作主开关，用于控制和保护配电网。其技术性能达到了国际上同类产品九十年代先进水平。符合iec947-2、gb14048.2《低压断路器》标准。

2.使用条件 周围空气温度为 $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ，且24h的平均值不超过 $+35^{\circ}\text{C}$ (特殊订货的除外)；安装地点的海拔不超过2000m；空气相对湿度在最高温度为 $+40^{\circ}\text{C}$ 时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过 $+25^{\circ}\text{C}$ ，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品表面的凝露；污染等级为3级。

3.结构特点简介 触头系统 每相触头安装在绝缘小室内。触头系统采用了多片触头并联形式的结构、减小了触头系统的惯性，保证了断路器的高分断能力。操作机构 安装在断路器中央，与主电路隔离；断路器由弹簧贮能机构进行闭合操作，闭合速度快。操作机构兼有电动及手动贮能、闭合、断开。所有附件整个系列通用。 抽屉座

摇动抽屉座下部横梁上手柄，可实现断路器的三个工作位置(手柄旁有位置指示)；

“连接”位置：主回路和二次回路均接通，此时隔离板开启；

“试验”位置：主回路断开。并由绝缘隔离板关闭隔开，仅二次回路接通。可进行必要的动作试验；

“分离”位置：主回路与二次回路全部断开，此时隔离板关闭；

抽屉式断路器具有可靠的机械联锁装置，只有在连接位置和试验位置时才能使断路器闭合；

断路器共有47个二次回路接线端子；

相同额定电流的抽屉式断路器(包括本体和抽屉座)具有互换性。

4.智能控制器的选择 智能控制器分为以下三种：电子型、标准型、通讯型。 基本功能 过载长延时反时限保护；短路短延时反时限保护；短路短延时定时限保护；短路瞬时保护；接地故障保护功能；整定功能；过载报警功能；试验功能；电流显示功能；自诊断功能；热模拟功能；故障记忆功能；触头损耗指示；mcr功能；选择功能(用户按需要订货时选择) 电压显示功能；负载监控功能；通讯型控制器通过rs485实现双向传输各功能参数，通讯规约按企业规定或用户与企业协商。

本产品的品牌是常熟开关厂，型号是XCW1，产品系列是见包装，壳架电流是见包装，极数是4p，额定电流是见包装，特性是智能型，保护类型是见包装，脱扣方式是见包装，应用场景是见包装，安装方式是抽屉式，接线方式是见包装，飞弧距离是见包装（nm），操作方式是电动操作，操作频率是见包装（次/h），产品认证是CCC，净重是见包装（KG），尺寸（高x宽x深）是见包装（mm），脱扣器电流是1600，额定频率是50-60，断路器类型是低压断路器