

# 厂家直销专业生产全银交流接触器 CJX2-D245 220v

产品名称	厂家直销专业生产全银交流接触器 CJX2-D245 220v
公司名称	乐清市乐盛电气有限公司
价格	400.00/个
规格参数	品牌:上海乐盛电气有限公司 型号:CJX2-D245 类型:交流接触器
公司地址	浙江温州市柳市镇新电器城A区362号
联系电话	86 0577 82282558 13506678580

## 产品详情

### 一、用途

cjx2交流接触器(简称接触器)适用于交流50hz或60hz，电压至690v、电流至95a的电路中，供远距离接通与分断电路及频繁起动、控制交流电动机，接触器还可加装积木式辅助触头组、空气延时头、机械联锁机构等附件，组成延时接触器、可逆接触器、星三角起动器，并且可以和热继电器直接插接安装组成电起动器。

### cjx2---接触器

1---辅助常开触点数

0---辅助常闭触点数

### 二、cjx2正常工作条件和安装条件

- 1、周围空气温度为： $-5 \sim +40$ ，24小时内其平均值不超过 $+35$ ；
- 2、海拔：不超过2000m；
- 3、大气条件：在 $+40$ 时大气相对湿度不超过50%，在较低温度下可以比较高的相对湿度，最湿月的平均最低温度不超过 $+25$ ，该月的月平均最大相对湿度不超过90%。并考虑因温度变化发生在产品上凝露；
- 4、污染等级：3级；
- 5、安装类别：类；

6、安装条件：安装面与垂直面倾斜度不超过  $\pm 5^\circ$  ；

7、冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。

8、安装方式：接触器除用螺钉安装外，还可用35mm，型标准卡轨安装。交流操作40-95可用35mm或75mm卡轨安装三、cjx2使用及维护

1、接触器为防护式，动作结构为直动式，触头为双断点，具有体积小，重量轻、功耗低、寿命长、安全可靠等特点；

2、接触器可组成机械可逆联锁磁力起动器，星三角减压起动器，还可根据用户选用增

3、安装前应检查有关的技术数据（如额定电压、电流、操作频率等是否符合要求）。

4、安装时，应该按规定条件安装，接触器线圈的接线端子a1符合应朝上方，符合人的视觉习惯。

5、对有金属安装底板的接触器要妥善接地。

6、接线端螺钉应拧紧，检查接线正确无误后，应在主触头不带电情况下，先使吸引线圈通电分合数次，试验动作可靠后，才能投入使用。

7、使用时如发现有不正常噪音，可能是铁芯极面上有污物，请擦净极面。

8、使用中，应定期检查产品各部件，要求可动部位不卡住，紧固件无松脱，零部件如有损坏，应及时更换。

本产品的品牌是上海乐盛电气有限公司，型号是CJX2-D245，类型是交流接触器，产品系列是CJX2，额定电压是220（V），额定电流是245（A），线圈频率是50HZ60HZ（Hz），线圈电压是220V（V），主触头极数是三极，机械寿命是600（万次），电寿命是60（万次），产品认证是CCC，适用范围是交流用于50HZ220v380v，应用场景是电动机控制与保护，主触点控制电路是交流接触器，常开主触头数量是3，常闭辅助触头数量是0，常闭主触头数量是0，常开辅助触头数量是0，型号报价是CJX2-D245