

# [特价]供应混合机 立式混料机 锥形双螺杆螺旋混合机

产品名称	[特价]供应混合机 立式混料机 锥形双螺杆螺旋混合机
公司名称	常州市贝奇干燥设备有限公司
价格	53000.00/个
规格参数	应用领域:医药、食品、化工 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:多种可用
公司地址	江苏省常州市焦溪镇工业园
联系电话	86-051988908052 13914320007

## 产品详情

概述：

原理由螺旋的公、自转使物料在锥体内产生复合运动，主要产生四种运动形式：1.螺旋沿壁公转，使物料沿锥壁作圆周运动；

2.螺旋自转使物料自锥底沿螺旋上升；

3.螺旋的公、自转复合运动使一部分物料被吸收到螺旋圆柱面内同时受螺旋自转的离心力作用使螺旋圆柱面内的一部分物料向锥体径向排放；

4.上升的物料受自身重力作用下降，四种运动在混合机内产生对流、剪切、扩散、从而达到快速均匀混合的目的。特点：可加装飞刀，喷淋雾化装配，满足特殊工艺要求。出料阀有手动、气动两种方式。特殊物料可加大电机功率（加重型）。应用：应用于化工、医药、农药、染料、石油、冶金、建材等粉体与粉体(固-固)，粉体与液体(固-液)，液体与液体(液-液)混合、反应、干燥、冷却。技术参数：

型号	全容积(m3)	装载系数	装机功率(kw)	操作条件	外形尺寸(mm)	重量(kg)
dsh-0.1	0.1	0.6	1.5	常温常压粉尘密封	1569 702	250
dsh-0.3	0.3	0.6	2.2	常温常压粉尘密封	1929 920	550
dsh-0.5	0.5	0.6	3	常温常压粉尘密封	2322 1124	660
dsh-1.0	1.0	0.6	4	常温常压粉尘密封	2869 1480	1200
dsh-1.5	1.5	0.6	5.5	常温常压粉尘	3140 1633	1350

				密封			
dsh-2.0	2.0	0.6	5.5	常温常压粉尘密封	3489	1816	1500
dsh-3.0	3.0	0.6	7.5	常温常压粉尘密封	3747	2210	2300
dsh-4.0	4.0	0.6	11	常温常压粉尘密封	4362	2280	2520
dsh-5.0	5.0	0.6	15	常温常压粉尘密封	4576	2402	3000
dsh-6.0	6.0	0.6	15	常温常压粉尘密封	4900	2582	3150
dsh-8.0	8.0	0.6	18.5	常温常压粉尘密封	5405	2805	4500
dsh-10	10	0.6	20.7	常温常压粉尘密封	5795	3018	5500
dsh-15	15	0.6	24.2	常温常压粉尘密封	6475	3450	6600
dsh-20	20	0.6	41	常温常压粉尘密封	7535	3805	7000
dsh-25	25	0.6	41	常温常压粉尘密封	7995	4078	8500
dsh-30	30	0.6	52.5	常温常压粉尘密封	8385	4330	9200

产品实拍图：

本产品的应用领域是医药、食品、化工，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是多种可用，动力类型是电动，工作方式是搅拌混合机，料筒运动方式是不动，结构形式是行星混合机，产品类型是全新，品牌是混合机，型号是DSH，布局形式是立式，最大装料量是3000（Kg），每次处理量范围是1000以上（千克），生产能力是2000（Kg/次），外形尺寸（长\*宽\*高）是4（mm），整机重量是1800（Kg），物料粒度是1-120（目），卸料方式是手动