

# 茶壶钢水包 浇注设备

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 茶壶钢水包 浇注设备                      |
| 公司名称 | 武穴市跃进铸机有限公司                     |
| 价格   | 2850.00/个                       |
| 规格参数 | 类别:浇注设备<br>品牌:跃进<br>型号:0.5T-20T |
| 公司地址 | 湖北黄冈武穴市团山工业园                    |
| 联系电话 | 86-07136262605 13707253582      |

## 产品详情

### 茶壶包说明

一、用途 茶壶包用于铸造车间浇注作业，在炉前承接铁液后，有行车运到铸型处进行浇注。

二、主要技术参数及外形尺寸 1、吊包形式，双向回转式 2、减速机形式，双蜗轮副传动 3、速比（如图表） 4、外形尺寸（如图表）

三、特点 1、茶壶嘴式浇注、便于挡渣。

2、合理选择了回转中心，操作方便，浇注完毕后基本可自行复位。

3、采用双蜗轮副传动。虽然制造要求高，但传动灵活自如，双向可逆性好

4、吊杆采用锻件，比钢板焊接件可靠安全 5、包体钢板较厚，包底结构采用锥度、底箍、焊接相结合的三重保险、即延长了使用寿命，又确保了操作者的安全。

6、主体与吊杆、减速机与手轮，均装有较链卡板可随时锁定。

7、两耳轴与吊杆向装有调心轴承，一致性好

### hc系列茶壶式规格及参数

| 容量 (t) | 包口直径 (mm) | 包高 (mm) | 速比   | 外形尺寸 (长*宽*高mm) |
|--------|-----------|---------|------|----------------|
| 0.5    | 585       | 575     | 46   | 1332*955*1375  |
| 0.75   | 680       | 714     | 46   | 1420*1130*1510 |
| 1      | 735       | 770     | 67.9 | 1491*1267*1780 |
| 1.5    | 840       | 882     | 67.9 | 1610*1410*1930 |
| 2      | 920       | 966     | 76.9 | 1711*1504*2046 |
| 2.5    | 1003      | 1053    | 76.9 | 1800*1605*2105 |
| 3      | 1055      | 1118    | 76.9 | 1856*1669*2198 |

|   |      |      |      |                |
|---|------|------|------|----------------|
| 4 | 1175 | 1233 | 76.9 | 2055*1780*2450 |
| 5 | 1255 | 1317 | 102  | 2253*1910*2662 |
| 8 | 1429 | 1480 | 102  | 2285*2249*2870 |

以上数据仅供参考，如有变动，以为产品为准。

本产品的类别是浇注设备，品牌是跃进，型号是0.5T-20T，别名是挡渣钢水包，用途是浇注，产品单价是2850.00