

JF-GS300P 5.5Kw专用干湿两用防爆工业吸尘器

产品名称	JF-GS300P 5.5Kw专用干湿两用防爆工业吸尘器
公司名称	张家港市吉发机械有限公司
价格	32000.00/个
规格参数	品牌:吉发 型号:JF-GS300P5.5Kw 抽吸喉管长度:5000 (mm)
公司地址	乐余镇人民路269号
联系电话	13962282328

产品详情

jf-gs300p系列专业工业吸尘器

特点：

yb2系列专业型三相异步电动机，具有效率高、噪音低、振动小、起动性能好、运行可靠的特点。

专业标志：dl、dllat4、dllbt4。

适用于爆炸性气体混合物存在的场所。

广泛用于精密机械、医药、电子机械、卷烟、削切加工、化工、自动化流水装置等行业。

采用铁桶储存，装卸简便。

可收集金属废屑、较大颗粒类尘埃、含油、含水类湿尘。

产品用途：

本产品置室内使用，广泛应用于砂轮机、金属切削、小型喷砂、铸造、化工、建材、制药等有关设备所产生粉尘的吸除及回收，对砂尘、金属粉尘、滑石粉、胶木粉等均有良好的除尘效果。其除尘效果高达99%以上。

工作原理：

含尘气体进入单机后，粉尘经过两级过滤，首先气流速度的降低和气流方向的改变，使大颗粒的粉尘由于

重力作用和惰性沉降于集尘箱（a型和j型）。对于b型产品则落入用户的料仓、料斗等设备内：而较轻、较细的粉尘刚被滤袋阻留于袋壁，净化后的清洁空气再通过离心力的作用送回车间，从而减少热损失。

随着清洁过滤时间的增加，滤袋表面黏附的粉尘也不断增加，滤袋阻力也相应增加，从而影响除尘效果。为使除尘工作能持续、高效进行，要定期做好集尘箱内粉尘的回收，清洗工作。

jf-gs300p系列专业工业吸尘器技术参数

型号	功率 kw	电压 v	最大压力 kpa	最大流量 m3/h	噪音值 db	备注
jf-gs300p	3	380	30	300	68	专业型
jf-gs300p	4	380	33	330	70	专业型
jf-gs300p	5.5	380	40	370	72	专业型

本产品的品牌是吉发，型号是JF-GS300P5.5Kw，抽吸喉管长度是5000（mm），抽吸喉管直径是40、50、60（mm），容量是略（L），额定输入功率是5500（W），电源电压是380V，电源类型是交流电源，规格是JF-GS300P5.5Kw，外形尺寸是略（mm），重量是略（KG）