

# EPDM汽车空调皮带传动带PK带/动力带/

产品名称	EPDM汽车空调皮带传动带PK带/动力带/
公司名称	台州市飞利洲胶带有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:飞利洲 型号:6pk1020 传动带类型:多沟带
公司地址	三门县珠岙镇胡村村
联系电话	83116038 15967682721

## 产品详情

6pk1020：6代表楔数=6条；pk代表厚度=5mm；1020代表长度=1020mm.具体结构如下图：

多沟带概述：

多沟带（多槽带，多楔带）是指以平带为基体、内表面排布有等间距纵向40°梯形楔的环形橡胶传动带，其工作面为楔的侧面。

多楔带的优点是：多楔带与带轮的接触面积和摩擦力较大，载荷沿带宽的分布较均匀，因而传动能力更大；由于带体薄而轻、柔性好、结构合理，故工作应力小，可在较小的带轮上工作；多楔带还具有传动振动小、散热快、运转平稳、使用伸长小、传动比大和极限线速度高等特点，因而寿命更长；节能效果明显，传动效率高；传动紧凑，占据空间小。此外，多楔带的背面也能传动，而且可使用自动张力调整器，使传动更加安全、可靠。多楔带特别适用于结构要求紧凑、传动功率大的高速传动。

主要特点如下：

1. 传动功率大，空间相同时比普通v带的传动功率的高30%。
2. 传动系统结构紧凑，在相同的传动功率情况下，传递装置所占空间比普通v带小25%。
3. 带体薄，富有柔软性，适应带轮直径小的传动，也适应高速传动，带速可达40m/s；振动小，发热少，运转平稳。
4. 耐热、耐油、耐磨，使用伸长小，寿命长。

多楔带又称多槽带，主要应用与发动机、电机等动力设备传动。目前市场上的类型有：ph、pj、pk、pl、pm.

材质 = 皮带带体采用优质合成氯丁橡胶胶，骨架材料为优质玻璃纤维帘子线，带齿表面用高耐磨尼龙弹力布做保护。

产品的动态曲挠性能和抗龟裂性能都比较好，臭氧性能优良，还具有耐老化、耐热、耐磨等特性。

图片未经过任何修改，全是实物图哦，亲们可放心购买哦！

选购皮带的方法：

1.先确定皮带的上宽和厚度，a型（宽13mm厚9mm）b型（宽17mm厚11mm）c型（宽22mm厚13mm）d型（宽32mm厚19mm）o型（宽10mm厚8mm）spz型/3v型（宽10mm厚8.5mm）spa型（宽12.7mm厚10mm）spb型/5v型（宽16.3mm厚13mm）spc型（宽22mm厚18mm）

2.然后确定内周长：最简单的方法是用一根细绳围绕皮带的路径（即皮带盘的沟槽）一圈测量出长度，此长度即是皮带的公制型号（即皮带内周长型号）

高速普通三角带系列：k、m、a、b、c、d

高速防油带sk系列：spz、spa、spb、spc

带齿高速防油带tx系列：xpz、xpa、xpb、xpc

楔型高速防油带系列：3v、5v、8v

带齿楔型高速防油带系列：3vx、5vx、8vx

特种带类

联组三角带、圆带、多沟带、活络带、六角带、变速带、广角带（水塔带）、牵引带：

同步带类

圆弧齿同步带系列：（htd）3m、5m、8m、14m

半圆弧齿超高扭力同步带系列：（stpd）s3m、s4.5m、s5m、s8m、s14m

方齿同步带系列：mxl、xl、l、h、xh、xxh

聚氨酯同步带系列：t2.5、t5、t10、at5、at10、at20、l、h、8m（以上同步带系列均含双面齿两大类）

普通型：a/13，b/17，20，c/22，25，d/32，e/40，

高速防油带：spz，spa,spb,spc，

高马力防油带3v、5v、8v，

汽车切割带10系列，13系列17系列，22系列

在规格型号上与普通v带无异，矿用三角带主要用在煤炭开采行业。具有,抗静电,阻燃功效，。

因产品生产批次、具体型号不同，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

安装传动系统时应注意的几个要素：

1. 检查皮带槽轮在安装一组新的v形皮带前，应检查槽轮的状况。轮槽应保持良好状态，不应有划痕或锋利的台阶。所有的尺寸应合乎标准。脏或锈的槽轮会降低传动效率并损伤皮带，导致皮带过早报废。磨损的槽轮会缩短皮带50%的寿命。如果轮槽磨损至皮带最低点，可能会引起皮带打滑，导致烧毁皮带。
2. 检查槽轮平行度在安装前，应先校准轴及槽轮的平行度，一般平行度偏差20'以上就会严重影响皮带寿命。槽轮平行度不平行会使皮带产生不均匀磨损，导致皮带挤出槽轮而使所有载荷施加在皮带伸长的一边，拉断该边的皮带线绳
3. 安装齿形v带安装皮带时，应先松开一边槽轮，调节至可轻松装入皮带的位置，轻松装入皮带后再张紧（初次安装皮带，应当尽量使皮带张紧，在开机运转24小时后需要在张紧一次，以后就不需要再调整）切勿使用工具强行撬入皮带或利用皮带轮强行盘入皮带，强行安装皮带会损坏皮带强力层，使皮带不能正常使用。张紧皮带的同时校准轴及皮带轮的平行度。
4. 维护v带作为易耗品，为了能达到最好的使用效果应采用一组全新的皮带来配设备，建议应定期地检查设备的槽轮、槽轮的平行度以及v型皮带是否伸长、异常的热量积聚或磨损。必要时应进行更换，请不要在同一组中新旧皮带混合使用。

测量皮带长度最简单的方法：用一根细绳围绕皮带的路径（即皮带盘的沟槽）一圈测量出长度，此长度就是皮带内周长型号。

=====公司介绍=====

【1】本公司专业设计，加工中英文飞利洲牌各种规格工业用橡胶齿形带、多沟带（多漕带，多楔带）、pu开口同步带、多楔带及配套相应带轮等系列产品。【2】公司拥有先进的同步带和带轮的生产、加工、检测等设备，技术力量雄厚，关键技术人员是国内最早开发研制同步带传动产品的骨干人员，紧跟国际潮流，参照最新国际标准组织生产、加工、产品质量一流，有口皆碑。公司产品已广泛应用于机床、石油、电子、钢铁、纺织、包装、烟草、食品、缝制、电梯、家电、化工、雕刻、健身器材、工业自动化等众多行业的机械传动中。产品畅销全国20多个省、自治区、直辖市，并出口欧美、澳洲、东南亚等国家和地区，得到了国内外客户的一致认可和好评。

=====温馨提示=====

价格、图片仅供参考，具体详情请来电或旺旺咨询！

=====联系我们=====

移动电话：15967682721地址：中国浙江三门县高枧乡胡村开发区

友情提示：

- 1、以上价格为零售价，如一次性采购量大可优惠，详情请电话咨询卖家。
- 2、要开发票的买家需向卖家说明，可开普通发票和增值税发票！
- 3、由于规格繁多，拍前请旺旺联系卖家确认是否有现货及发货速度,以便更好地为您服务。

本产品的品牌是飞利洲，型号是6pk1020，传动带类型是多沟带，材质是橡胶，周长是3.56（mm），齿数是100，适用对象是汽车,摩托车,砂光机,杀菌机,输送机,退火炉,洗碗机,粘合机,烘干机,喷码机,包装机械,食品机械,矿山设备，加工定制是是