

# 2000L不锈钢捏合机

产品名称	2000L不锈钢捏合机
公司名称	莱州市金骏化工机械有限公司
价格	160000.00/个
规格参数	应用领域:密封胶 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:工业生产用
公司地址	山东省烟台市莱州市沙河镇东孙哥庄工业园
联系电话	0535-2343927 18866383355

## 产品详情

5-2000升系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成,能确保制品的纯度和质量。该机采用"z"型双桨搅拌,能使物料迅速反应,均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。

型号	nh - 5	nh - 40	nh - 100	nh - 300	nh - 500	nh - 1000
容量 (l)	5	40	100	300	500	1000
拌桨转速 (rpm)	33、23	45、23	35、22	37、21	37、21	35、25
主电机功率 (kw)	0.75	2.2	3、4、5.5	7.5、11	15、18.5	22、30、37、45
加热方式 蒸汽：压力 (mpa)	0.3					
电加热：功率(kw)	1	4	4	6	16.2	25
真空度 (mpa)	0.094 (真空型捏合机)					
外形尺寸(mm)	0.45 (压力型捏合机)			0.35 (压力型捏合机)		
压力 (mpa)	650*400*7	1170*1100*	1645*775*15	1800*800*1	3000*1000*1	3450*1300*1600
	05	480	40	400	500	
重量 (kg)	300	560	1250	1600	3000	4500

本产品的应用领域是密封胶，适用物料是高粘度密封胶，适用场所是工业生产用，捏合机类型是真空型，卸料方式是螺杆挤压，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是莱州金骏，型号是2000L，电机功率是55 (Kw)，整机重量是8800 (Kg)，装料容量范围是0-2000 (L)，拌桨转速是30/16 (r/min)，夹套力压力是0.3 (MPa)，拌缸内真空度是-0.09 (MPa)，产品类型是全新，加热方式是电加热