

# SG系列防爆管道泵|热水管道泵|耐腐管道泵

产品名称	SG系列防爆管道泵 热水管道泵 耐腐管道泵
公司名称	上海涌诺泵业有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	品牌:其他,其他,涌诺 型号:ISG 材质:不锈钢
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢一层A106室
联系电话	86-02150393961 18521033303

## 产品详情

有好的产品、才有好的市场

精心、细心“涌诺”品质让您放心

涌诺品质、承诺一言九鼎

一、产品概述：该系列管道泵是为管道增压输送，解决管道压力过低而研制的新颖泵，比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。由于采用先进机械密封，电机主轴直接安装叶轮，故效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点，并可根据扬程与流量需要并串联使用。

二、主要用途：1. sg型管道泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷；暖水循环加压。使用温度80 以下。2. sgr系列热水管道泵适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150 以下。3. sgp系列耐腐管道泵适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质，使用温度80 以下。4. sgb系列防爆管道泵适用于输送无腐蚀性液体，有甲烷或煤矿井下固定设备i类及工厂iia、iib级，温度组别为t1、t2、t3、t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度80 以下。5. sgpb系列耐腐防爆管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、国防等工业腐蚀性液体，有甲烷或煤矿井下固定设备i类及工厂iia、iib级，温度组别为t1、t2、t3、t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度150 以下。

### 三、型号意义:

### 四、sg型管道泵性能参数:

型号	口径 mm	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 mm	效率 %	电机功率 kw	电压 v	转速 (r/min)
15sg0.6-5	15	0.6	5	60	0.04	220	2800
15sg1.8-10	15	1.8	10	60	0.12	220	2800
20sg2-8	20	2	8	60	0.12	220	2800
20sg3-14	20	3	14	60	0.25	220	2800
20sg3-30	20	3	30	60	0.75	220	2800
25sg2.5-15	25	2.5	15	60	0.25	220	2800
25sg4-20	25	4	20	60	0.75	220	2800
25sg3-30	25	3	30	60	0.75	220	2800
32sg5-20	32	5	20	60	0.75	220	2800
40sg5-8	40	5	8	60	0.75	220	2800
40sg6-20	40	6	20	60	0.75	220	2800
50sg10-7.5	50	10	7.5	55	0.75	220	2800
50sg10-15	50	10	15	60	0.75	220	2800
25sg4-20	25	4	20	60	0.75	380	2800
25sg3-30	25	3	30	60	0.75	380	2800
25sg6.5-30	25	6.5	30	60	1.5	380	2800
25sg10-50	25	10	50	60	4	380	2800
32sg5-20	32	5	20	60	0.75	380	2800
32sg8-30	32	8	30	65	1.5	380	2800
32sg15-40	32	15	40	60	4	380	2800
32sg12-50	32	12	50	60	4	380	2800
32sg14-80	32	14	80	60	0.75	380	2800
40sg6-20	40	6	20	60	0.75	380	2800
40sg9-30	40	9	30	65	1.5	380	2800
40sg18-40	40	18	40	60	4	380	2800
40sg15-50	40	15	50	70	4	380	2800
40sg18-65	40	18	65	65	7.5	380	2800
40sg15-80	40	15	80	65	7.5	380	2800
50sg10-7.5	50	10	7.5	55	0.75	380	2800
50sg10-15	50	10	15	60	0.75	380	2800

50sg12-25	50	12	25	65	1.5	380	2800
50sg15-30	50	15	30	65	2.2	380	2800
50sg18-40	50	18	40	65	4	380	2800
50sg16-50	50	16	50	65	4	380	2800
50sg20-65	50	20	65	65	7.5	380	2800
50sg25-80	50	25	80	65	15	380	2800
50sg30-100	50	30	100	65	22	380	2800
65sg30-15	65	30	15	65	2.2	380	2800
65sg30-27	65	30	27	65	4	380	2800
65sg40-40	65	40	40	65	7.5	380	2800
65sg30-50	65	30	50	65	7.5	380	2800
65sg50-65	65	50	65	65	15	380	2800
65sg40-80	65	40	80	65	18.5	380	2800
65sg45-100	65	45	100	65	22	380	2800
80sg35-20	80	35	20	65	4	380	2800
80sg50-30	80	50	30	65	7.5	380	2800
80sg70-40	80	70	40	65	15	380	2800
80sg60-50	80	60	50	65	15	380	2800
80sg80-65	80	80	65	65	22	380	2800
80sg70-80	80	70	80	65	22	380	2800
80sg55-100	80	55	100	65	30	380	2800
100sg40-18	100	40	18	65	4	380	2800
100sg50-30	100	50	30	65	7.5	380	2800
100sg70-40	100	70	40	65	15	380	2800
100sg60-50	100	60	50	70	15	380	2800
100sg80-65	100	80	65	70	22	380	2800
100sg75-78	100	75	78	70	22	380	2800
100sg100-60	100	100	60	70	30	380	2800
100sg65-100	100	65	100	70	30	380	2850
125sg80-18	125	80	18	70	7.5	380	1450
150sg100-15	150	100	15	70	7.5	380	1450
150sg140-26	150	140	26	70	18.5	380	1450
150sg160-40	150	160	40	70	30	380	2800
150sg200-50	150	200	50	70	37	380	2800
150sg220-65	150	170	65	70	55.5	380	2800
150sg170-18	150	200	180	70	55.5	380	2800
0							
200sg200-20	200	200	20	70	18.5	380	1450
200sg200-35	200	200	35	70	30	380	2800

200sg200-44	200	200	44	70	37	380	2800
200sg240-60	200	240	60	70	55.5	380	2800
200sg200-75	200	200	75	70	55.5	380	2800
250sg380-22	250	380	22	70	37	380	1450
250sg500-30	250	500	30	70	55	380	1450
300sg400-20	300	400	20	70	37	380	1450
300sg500-30	300	500	30	70	55	380	1450
350sg800-20	350	800	20	70	55	380	1450
400sg1000-1 8	400	1000	18	70	55	380	1450
500sg1200-1 5	500	1200	15	70	55	380	1450
500sg800-20	500	800	20	70	55	380	1450

本产品的品牌是其他,其他,涌诺,型号是ISG,材质是不锈钢,性能是不阻塞,用途是管道泵,泵轴位置是边立式,叶轮结构是封闭式叶轮,叶轮吸入方式是单吸式,流量是20 (m<sup>3</sup>/h),叶轮数目是20,扬程是40 (m),汽蚀余量是2 (m),吸入口径是50 (mm),排出口径是50 (mm),结构原理是喷射泵,轴功率是3