

# EAS8.2MHz安全防护/防盗RF报警器材

产品名称	EAS8.2MHz安全防护/防盗RF报警器材
公司名称	义乌数邦物联网技术有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	型号:FF2800 适用范围:商场、服装,珠宝防盗 规格:157*33*10cm
公司地址	浙江 义乌市 义乌科技集聚园综合楼6层
联系电话	0086 0579 81071688 18042552466

## 产品详情

技术参数：

名称:铝合金天线
型号:ff2800
材料:铝合金喷塑
主板:依特佳3200\\3300系列
频率:8.2mhz
规格:157*33*10cm
检测范围:100-180cm
发射机中心频率:8.2mhz
输出:4个输出端
工作频率:150/180hz
发射线圈电阻:4欧姆
发射脉冲持续时间:1.6毫秒
脉冲频率:75hz(50hz交流电)
接收机中心频率:8.2mhz
输入:3个输入端
工作频率:150/180hz
接收线圈电阻:220欧姆

适用范围】超市、商场、服装专卖店、购物中心、皮草行、图书馆、开架式药房、化妆品店、书店、鞋店.....

### 【性能及优点】

门距：理想电磁环境内外下，以4x4软标签门距可达1.4米，小方硬标签距可达1.8米，这是在有较正常工作环境下。相对来说比金属门发射的磁场直径大20cm。

采用最先进的数字信号处理（dsp）技术，自动增益控制功能先进的脉冲agc技术。同时双甄别agc适应能力更强。

主要功能由单片机及智能应用软件控制。

pit检测技术：通过数字梳状滤波器提取淹没在噪音是的响应信号，比普通产品多出20cm检测宽度。大大提高系统检测率。

软硬标签运算法选择有效分区。

身份识别码技术：在发射市制中编辑身份信息识别码。不同于传统意义上跳频。

led多功能全流程显示技术。

斜角天线，横面可以检测。

### 【原料组成】

有机玻璃/高级abs料

### 【售后服务】

一年保修，终生维修

### 【包装情况】

2片装

### 【技术参数】

发射机中心频率.....8.2mhz

输出.....4个输出端

工作频率.....150/180hz

发射线圈电阻.....4欧姆

发射脉冲持续时间...1.6毫秒

脉冲频率...75hz(50hz交流电)

接收机中心频率.....8.2mhz

输入.....3个输入端

工作频率.....150/180hz

接收线圈电阻.....220欧姆

## 天线

eas是英文：electronic article surveillance,简称eas。是电子文档监控。又

称rf射频。eas是的频率：8.2mhz 由于装机的频率误差 $\pm 3$ ，furtan的标签可以运用在这

范围内。产品说明 微处理器控制自动处理动态调节程序（agc）采用先进的数字信号处理芯片技术数字  
超强扫描电子系统系统持久耐用抗破坏技术参数及规格：检测距离：0.9-1.4米（与检测标签的规格有关  
）中心频率：8.2mhz $\pm 0.5$ mhz扫描频率：180 $\pm 1$ mhz检测区域： 95%电源功率： 15 w

本产品的型号是FF2800，适用范围是商场、服装,珠宝防盗，规格是157\*33\*10cm，照明功能是无，颜色是  
铝合金喷塑