

定制卷筒联轴器 WZL卷筒联轴器

产品名称	定制卷筒联轴器 WZL卷筒联轴器
公司名称	镇江海诚机械制造有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:WZL 联轴器类型:卷筒联轴器
公司地址	镇江新区大港港中新村2区纬十一路口13室
联系电话	18913433240

产品详情

1.1 卷筒联轴器是一种新型挠性联轴器，主要用于起重设备中起升机构的减速器输出轴与钢丝绳卷筒的连接，也适用于其它类似的既传递转矩又承受径向载荷的机械设备，但不能用作需承受轴向载荷的传动。

1.2 卷筒联轴器工作温度为 $-25 \sim +80^{\circ}\text{C}$ ；传递公称转矩为 $16 \sim 560 \text{ kn} \cdot \text{m}$ ；许用径向载荷为 $18 \sim 355 \text{ kn}$ 。

1.3 与其他卷筒用联轴器比较，卷筒联轴器具有如下特点：

1.3.1 工作稳定可靠，能承受很大径向载荷和传递较大的转矩，过载能力大。

1.3.2 结构紧凑牢固，系列化设计，可简化整机结构，减轻设备重量。

1.3.3 调位性能好，安装、调整方便，维护简单。

1.3.4设有定位磨损指示，安全可靠。

1.3.5可配用普通轴伸式减速机，降低设备成本。

1 卷筒联轴器是一种新型挠性联轴器，主要用于起重设备中起升机构的减速器输出轴与钢丝绳卷筒的连接，也适用于其它类似的既传递转矩又承受径向载荷的机械设备，但不能用作需承受轴向载荷的传动。

2 卷筒联轴器工作温度为 $-25 \sim +80^{\circ}\text{C}$ ；传递公称转矩为 $16 \sim 560 \text{ kn} \cdot \text{m}$ ；许用径向载荷为 $18 \sim 355 \text{ kn}$ 。

3 与其他卷筒用联轴器比较，卷筒联轴器具有如下特点：

工作稳定可靠，能承受很大径向载荷和传递较大的转矩，过载能力大。

结构紧凑牢固，系列化设计，可简化整机结构，减轻设备重量。

调位性能好，安装、调整方便，维护简单。

设有定位磨损指示，安全可靠。

可配用普通轴伸式减速机，降低设备成本。

亲，选购联轴器时价格固然重要，但质量才是关键，凡在我公司选购的产品均按国家机械行业标准实行三包。公司在激烈的市场竞争中始终以质量和服务为主旨，工艺上精益求精，技术先进，并领先于同类行业，客户合作后100%都是回头客户，并深受广大客户好评。

本产品的是否进口是否，标准编号是WZL，联轴器类型是卷筒联轴器，品牌是海诚，型号是WZL，公称转矩是6300-1490000 (N.m)，轴孔是60-340，外形尺寸是300-1200 (mm)，孔径是190 (mm)，重量是290 (g)，允许扭矩是200000 (N·M)，长度是105 (mm)，外径是530 (mm)，产品类型是联轴器