

CARX复合式排气阀 铸钢复合式排气阀

产品名称	CARX复合式排气阀 铸钢复合式排气阀
公司名称	永嘉县兴一阀门制造有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:兴一 型号:CARX 材质:铸铁
公司地址	永嘉县江北街道塘头芦桥村
联系电话	86-0577-67988311

产品详情

carx复合式排气阀详细资料：

一、产品用途：

复合式排气阀用于管路上的最高点有闭气的地方，来排除管内的气体来疏通管道，达到正常工作，如不装排气阀，管内流动的液体会产生动热引起气体，形成短路，使管道出水容量达不到设计要求，其次，管道在运转时出现停电、停泵管道会出现负压力会引起管道振动或破裂，排气阀就迅速把空气吸入管内，防止管道振动或破裂。

二、工作原理：

当水进入管道时，塞头停在定位架下部，进行大量排气，当空气排完时，水进入阀内把球浮起传动塞头到关闭，停止排气。如管道在正常运转时自然会产生少量气体会聚集到管内上部，到相当程度，阀内水位下降，浮球随时下降气体从小孔排出。如出现停电，停泵，管内水流空时，管内随时会出现负压力，浮球顺水下降，打开小孔带动大孔大量进气确保管道安全。

三、主要零部件材质：

no	名称	材质
1	阀体	ht200
2	阀盖	ht200
3	浮球	304不锈钢
4	阀瓣	黄铜、不锈钢
5	杠杆	h59黄铜
6	塞头	不锈钢

四、主要外形尺寸：

公称通径 (dn)	h	l	l1
20/25	400	290	180
50	480	370	200
80	600	420	250
100	600	420	250
150	750	600	350
200	870	670	410

五、复合式排气阀每小时排气量表：

规格dn	25	50	80	100	150	200	250	300	350	400
立方米/小时	2-88	85-322	90-34	1413-76	3179-135	8831-212	8831-305	12717-415	17309-542	22608
		52	4							

本产品的品牌是兴一，型号是CARX，材质是铸铁，连接形式是法兰，压力环境是常压，工作温度是常温，形态是隔膜式，转速是*，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，零部件及配件是配件，驱动方式是手动，适用介质是水，类型(通道位置)是二通式