良光阀门厂、良光牌闸阀、截止阀、排污阀排气阀

产品名称	良光阀门厂、良光牌闸阀、截止阀、排污阀排气 阀				
公司名称	广州市冠沃阀门有限公司				
价格	620.00/个				
规格参数	品牌:上海沪工、上海吉泰、上海哈飞、中国胜利、天津塘沽TVT、上海标冠、上海开维喜、上海三正、上海新纳科等型号:Q41H材质:碳钢、铸铁、Q235、WCB/铸钢、黄铜、PVC、PPR、不锈钢201、304.316L、球墨铸铁、				
公司地址	广州市天河区吉山新路街自编24号B2-72房				
联系电话	暂无				

产品详情

美标轨道球阀优点:阀门的耐火设计执行api 6fa和api 607标准。所有的阀门都是防火安全型的。1. 阀芯,阀座密封面为全金属密封结构,当失火时,仍能保证密封,停止介质内漏。2.轨道球阀中法兰处采用不锈钢与石墨缠绕垫片,可以满足耐火要求;3..轨道球阀填料函处设有柔性石墨填料,能够在其它填料因火灾等原因而失去效果时柔性石墨填料起到密封效果;可以满足耐火要求;11、阀门的阀杆通过阀杆螺母、阀盖、阀体、球芯之间形成了电路连续导通,达到了防静电效果。12、轨道球阀为了提高阀门的可靠性、安全性以及密封能力,降低故障率,阀门低压的气密性不依靠阀座弹簧来实现。13、阀杆和阀球的位置由阀杆导销与阀杆切断的配合来控制,为保证阀门运行的稳定性,阀杆导销为双导销,而且阀杆导销可以从外部拆卸和更换。14、轨道球阀手轮或轴承的固定使用螺栓或螺母压紧,不使用弹性卡环。15、阀门的安装尺寸与现有阀门一致,具有良好的互换性。

美标轨道球阀技术规范

设计依据	gb	asme
结构长度	gb12221 jb/t7745	ansi b16.10
连接法兰	gb/t9113 jb/t79 hg20592	ansi b16.5 mss sp44
试验与检验	gb/t13927	api598
适用温度		-196~550
适用介质		水、蒸汽、油品、天然气等
驱动方式		手动、电动、齿轮传动、气动等

美标轨道球阀

序号	零件名称		材质	
1	阀体	wcb	cf8	
2	衬套	2cr13	ptfe	
3	球体	2cr13	304	
4	阀盖	wcb	cf8	
5	螺母	25	304	
6	螺柱	35	304	
7	填料	柔性	ptfe	
		石墨		
8	支架	wcb	cf8	
9	填料压盖	wcb	cf8	
10	阀杆	2cr13	304	
11	定位销	2cr13	304	
12	轴承		-	
13	阀杆螺母		zqal9-4	
14	轴承压盖		35	
15	手轮		kth330-08	
16	防护罩		35	
17	螺母	25	304	
18	螺柱	35	304	
19	阀座	硬质	ptfe	
		合金		
20	垫片	304+	ptfe	
		柔性		
		石墨		

轨道球阀主要外形尺寸

	公称通径	class150	pn1.6 2.5		class3	3 pn4.0					
						00					
dn	nps	I	I	h	W	ı	I	h	W		h
50	2	178	230	385	200	216	230	385	20)	430
65	2 1/2	190	290	393	300	241	290	393	30)	465
80	3	203	310	402	300	283	310	402	30	0	515
100	4	229	350	510	300	305	350	510	30	Ò	572

İ				1 1					1 1		
150	6	394	480	690	400	403	480	690	40) /	773
200	8	457	600	785	500	502	600	785	500	0 9	967
250	10	533	730	995	600	568	730	995	60	0 1	225
300	12	610	850	1183	600	648	850	1183	60	0 1	350
350	14	686	980	1254	650	762	980	1254	65	0 1	490
400	16	762	1100	1565	650	838	1100	1565	65	0 1	590
450	18	864	1200	1637	700	914	1200	1637	70	0 1	720
500	20	914	1250	1705	700	991	1250	1705	70	0 1	805
600	24	1067	1450	1883	800	1245	1450	1883	80	0 1	945

电话:020-28637050、13611465050、15820201790

传真:020-28637040业务qq:247775842、419131192联系人:洪生

本产品的品牌是上海沪工、上海吉泰、上海哈飞、中国胜利、天津塘沽TVT、上海标冠、上海开维喜、上海三正、上海新纳科等,型号是Q41H,材质是碳钢、铸铁、Q235、WCB/铸钢、黄铜、PVC、PPR、不锈钢201、304.316L、球墨铸铁、,连接形式是沟槽、焊接、卡套式、螺纹、法兰、快装、对夹式,结构形式是浮动球球阀,公称通径是DN15~800(mm),适用介质是水、油、蒸汽、气体等,压力环境是高压,工作温度是高温,标准是国标、日标、美标、英标,流动方向是单向,驱动方式是手动,零部件及配件是配件,用途是截止,类型(通道位置)是二通式,作用对象是电站