

MTC25A双向可控硅模块

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | MTC25A双向可控硅模块 |
| 公司名称 | 上海西整整流器厂 |
| 价格 | 60.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:GUFA西整 型号:MTC25A 控制方式:双向 |
| 公司地址 | 上海市闵行区莘庄工业区联农路589号144室 |
| 联系电话 | 13501799000 |

产品详情

上海西整整流器厂供应:mtc、mtx、mtk、mta普通晶闸管模块(双管) mfc、mfk、mfa普通晶闸管整流管模块(双管) mdc、mdk、mda普通整流管模块(双管) .mdq60a/1600v mdq100a/1600v mds60a/1600v mds150a/1600v mds100a/1600v mds200a/1600v

一、产品规格型号: 1、25a/600-1800v(强迫风冷) 2、40a/600-1800v(强迫风冷) 3、55a/600-1800v(强迫风冷) 4、70a/600-1800v(强迫风冷) 5、90a/600-2500v(强迫风冷) 6、110a/600-2500v(强迫风冷) 7、130a/600-2500v(强迫风冷) 8、160a/600-2500v(强迫风冷) 9、180a/600-2500v(强迫风冷) 10、200a/600-2500v(强迫风冷) 11、250a/600-2500v(强迫风冷) 12、300a/600-1800v(强迫风冷) 13、350a/600-1800v(强迫风冷) 14、400a/600-1800v(水冷、强迫风冷) 15、500a/600-1800v(强迫风冷、水冷) 16、600a/600-1800v(水冷) 17、800a/600-1800v(水冷) 二、产品特点: 1、芯片与底板电气绝缘; 2、国际标准封装; 3、全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力; 4、安装简单, 使命维修方便; 5、体积小, 重量轻。三、典型应用 1、交直流电机控制 2、各种整流电源 3、工业加热控制 4、调光 5、

无触点开关6、电机软起动7、静止无功补偿8、电焊机9、变频器 10、ups电源

平板普通晶闸管(可控硅)：kp100a-5000a/400v-5000v平板快速晶闸管(可控硅)：kk200a-3500a/1000v-3000v平板高频晶闸管(可控硅)：kg(ka)200a-1500a/1000v-2000v平板双向晶闸管(可控硅)：ks100a-1500a/400v-3000v螺栓普通晶闸管(可控硅)：kp5a-500a/200v-2000v平板普通硅整流管：zp100a-12000a/400v-5000v螺栓普通硅整流管：zp5a-500a/200v-2000v晶闸管模块:mtc,mta,mtk,mtx(25a-800a/800v-2500v)整流管模块:mdc,mda,mdk(25a-800a/800v-2500v)晶闸管整流管混合模块:mfc,mfa,mfk(25a-800a/800v-2500v)整流桥模块:mbs60a-500a,mdq 60a-500a(800v-2000v)各种配套的散热器:ss,sf,sz,sl,prd等全系列欢迎经销商，代理商，厂家，终端客户来电来函垂询!!

本产品的品牌是GUFA西整，型号是MTC25A，控制方式是双向，极数是三极，封装材料是树脂封装，封装外形是模块型，关断速度是普通，散热功能是带散热片，频率特性是中频，功率特性是大功率，额定正向平均电流是25（A），控制极触发电流是250（mA），最大稳定工作电流是25（A），反向重复峰值电压是1600（V）