

普通台车卷扬启闭机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 普通台车卷扬启闭机 |
| 公司名称 | 新河县欧润水工机械厂 |
| 价格 | 21000.00/个 |
| 规格参数 | 类型:卷扬式启闭机 品牌:欧润 型号:1111 |
| 公司地址 | 新河县邢秋口村 |
| 联系电话 | 15030994530 13463193040 |

产品详情

卷扬式启闭机分为qpq固定卷扬启闭机、qpq移动卷扬启闭机、qpk快速扬启闭机、qhq弧门卷扬启闭机等。

一、使用范围及特点

- 1、本产品适用于各种水利工程启闭闸门，平原山区有无电源均可使用。
- 2、本产品设计生产执行标准为水利水电部sd315-89《固定卷扬式启闭机技术条件》，本产品结构紧凑，承载能力大，运行平稳可靠，安装维修方便，设计合理。

二、启闭机的构造

- 1、该产品主要由电动机、联轴器、传动轴、减速器、交流制动器、开式齿轮、卷筒部分，滑轮系部分、电器控制箱、负荷控制器、手摇器及机架组成。
- 2、该产品随着吊距地增大，可设置三体型式、或传动轴支座。

三、工作原理

1、该机采用yz系列电动机，当启闭机工作时，电动机须逆运转动力，通过联轴器的传递，使钢丝绳在螺旋槽内收进或放出，使闸门得以升降，达到启闭的效果，交流制动器，可使闸门停留在任何所需的位置，漏电自动器，当电路出现漏电故障时，可自动断电，从而对启闭机得到保护，故障排除后即正常运转。

四、启闭机的主要技术参数

- 1、电动机：型号yz yzr系列
- 2、减速机：jq系列
- 3、开式齿轮：z1、z2系列传动比4—6
- 4、启闭机的容量：6t—100t
- 5、启闭机速度：1.3—3m/min
- 6、卷筒直径：300—800（mm）
- 7、滑轮倍率2—6

注：弧形闸门一般不设滑轮系统。

五、启闭机的安装调试

- 1、启闭机安装机架地基应牢固平整，留有底角螺丝孔的位置，启闭机到位后，找平浇筑成型。
- 2、钢丝绳在滑动轮组上卷线时可把护罩上的螺栓拆卸掉，护罩即可拆掉，然后把钢丝绳绕上去，通过定滑轮，然后安好护罩，同时把两端固定在卷筒端部。
- 3、手摇的安装使用。

手摇器的安装，应使联轴器与电机端部联轴器，架设在同一轴线上，并能分离10毫米的间距。

4、启闭机的运行调试

首先检查各部位螺栓、润滑油等，然后利用手动机、手摇器的离合装置合拢，使滚筒转2-3圈，检查确认各部分合理后，将手摇器的离合器脱开（既非应急升起时，不得合拢此离合器），方可接通电源，空载试运行运转，须逆运行，确定正常后，再加负荷，上下运行，不少于二次。

- 5、如本机露天安装时，可设大型防水罩，但开动前必须取下防水罩。

六、维护、维修与保养

1、操作人员必须掌握机械的机构、性能、工作原理及操作方法，有一定的机械知识，确保机械的正常运转。

2、电动机运转时，操作人员不得离开工作场地，如发现异常问题，应立即停机检查，排除故障。

3、维修与保养

维修时必须解除载荷，启闭机在出厂前虽已检查和试验，但启闭机每运转前后，必须检查油位，避免因润滑不良造成有关零件损坏，启闭机每半年检查一次，润滑油及螺栓是否松动，钢丝绳、轴套是否磨损等，及时更换或处理，排除事故隐患，确保正常运转。

店铺中所示运费仅供参考，因各地区运费差异较大；详细运输费用请与店主联系，感谢您的理解！

本产品的类型是卷扬式启闭机，品牌是欧润，型号是1111，功率是370W，材质是铸铁，启闭力是20KN，产品重量是140KG