

进口疏水阀/杠杆式疏水阀/浮球式疏水阀

产品名称	进口疏水阀/杠杆式疏水阀/浮球式疏水阀
公司名称	广州市桂阀机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾 型号:D992T 材质:铸钢
公司地址	广州市中山大道中路398号晨竣大厦
联系电话	020-32096366 15802023078

产品详情

特殊功能：保温性工作温度区间：常温阀-29 外形尺寸：15-2000mm公称通径：15-2000mm重量：10kg
型号：台湾广腾倒置桶式疏水阀品牌：台湾广腾驱动方式：自动阀作用和用途：疏水阀结构特征：旋塞和球形阀体材质：合金钢阀连接形式：法兰连接开关方向：直行程压力环境数值：1.6mpa压力环境类型：中压阀2.5

台湾广腾倒置桶式疏水阀概述：

cs45h倒吊桶疏水阀用于蒸汽主管、医院消毒器、浓缩装置、圆筒式干燥机、热风式干燥机、硫化机、热交换器、分汽缸、蒸馏器等。超小型、重量轻的es5型倒吊桶疏水阀最适用于染声机、洗涤机器、空调机等。全不锈钢esu5型倒吊桶疏水阀专为医院用汽设备、食品工业制造。

【台湾广腾倒置桶式疏水阀sccv关闭方式】

sccv关闭系统是自动定心，自动关闭系统(selfclosingandcente-ringvalvesystem)的英文缩写，下同。该关闭方式突破了传统的设计，巧妙地利用凝结水土流出时的吸力和阀内的压力使阀芯关闭。使阀芯在关闭过程中具有缓衡作用，减少了阀芯阀座间的磨损。

【台湾广腾倒置桶式疏水阀主要外型及连接尺寸】

倒吊桶疏水阀型号	公称通径dn(mm)	连接方式	使用压力范围 (mpa)	阀体材质	最高允许温度

es5(cs15h-3.7.11.16)	152025	内螺纹zg1/2"-1"	0.01-0.3 · 0.7 · 1.1 · 1.6	zg1cr18ni9ti	350
esh5(cs15h-3.7.11.16p)	152025	内螺纹zg1/2"-1"	0.01-0.3 · 0.7 · 1.1 · 1.6 · 2 1	zg1cr18ni9ti	350
esh5f(cs45h-3.7.11.16p)	152025	法兰flange	0.01-0.3 · 0.7 · 1.1 · 1.6 · 2 1	wcb	350
es8b(cs15h-5.8.16)	152025	内螺纹zg1/2"-1"	0.01-0.5 · 0.8 · 1.6	wcb	220
es8n(cs15h-5.8.16)	152025	内螺纹zg1/2"-1"	0.01-0.5 · 0.8 · 1.6	wcb	220
es8bf(cs45h-5.8.16)	152025	法兰flange	0.01-0.5 · 0.8 · 1.6	wcb	220
es8nf(cs45h-5.8.16)	152025	法兰flange	0.01-0.5 · 0.8 · 1.6	wcb	220
es10(cs15h-8.8.16)	20-40	内螺纹zg1/2"-1"	0.01-0.8 · 1.2 · 1.6	wcb	220
es10f(cs45h-8.12.16)	15-2532-50	法兰flange	0.01-0.8 · 1.2 · 1.6	wcb	220
es12n(cs45h-16)	15-2532-50	法兰flange	0.01-1.6	wcb	200

以上是台湾广腾倒置桶式疏水阀的详细介绍，包括台湾广腾倒置桶式疏水阀的价格、型号、图片、厂家等信息!

本产品的品牌是台湾，型号是D992T，材质是铸钢，连接形式是法兰，种类是浮球式，公称通径是150（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是日标，流动方向是单向，驱动方式是蒸汽，零部件及配件是配件，形态是球式，类型(通道位置)是二通式，规格是DN40