

ZDLM 电动套筒调节阀

产品名称	ZDLM 电动套筒调节阀
公司名称	永嘉瑞卓阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 加工定制: 是 品牌: 瑞卓
公司地址	永嘉县江北街道东方工业区 (浙江特技阀门有限公司内)
联系电话	13587743119

产品详情

精小型电子式电动单座调节阀, 由3810I型 (或psl系列) 直行程电子式电动执行机构和精小型单座阀组成。内含伺服功能, 接受统一的4-20ma或1-5v · dc的标准信号, 将电流信号转变成相对应的直线位移, 自动地控制调节阀开度, 达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。

适用于对泄露量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含少量纤维介质的场合。

技术参数和性能

阀体

型 式	直通单座铸造球型阀
公称通径	20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm
公称压力	pn1.6、4.0、6.4mpa
法兰标准	jb/t79.1-94、79.2-94等
材 料	铸钢 (zg230-450)、铸不锈钢 (zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti) 等
上 阀 盖	标准型-17 ~ +230 、 散热型+230 ~ +450 、 低温型-60 ~ -196 、 波纹管密封型-40 ~ +350
压盖型式	螺栓压紧式
填 料	v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式	单座柱塞型阀芯
流量特性	等百分比特性和线性特性
材 料	不锈钢 (1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l)、不锈钢堆焊司太莱合金、

执行机构

型号	381lsa-08	381lsa-20	381lsb-30	381lsb-50	381lsc-65	381lsc-99	381lsc-160
隔爆型号	381lxa-08	381lxa-20	381lxb-30	381lxb-50	381lxc-65	381lxc-99	381lxc-160
输出力推 (n)	800	2000	3000	5000	6500	10000	16000
最大行程 (mm)	30		60		100		
工作速度 (mm/s)	4.2	2.1	3.5	1.7	2.8	2.0	1.0
主要技术参数	电源电压：220v/50hz 输入信号：4-20ma或1-5v·dc 输出信号：4-20ma·dc						
	防护等级：相当ip55 隔爆标志：exd bt4 手操功能：手柄						
	环境温度：-25~+70 环境湿度：95%						

阀作用型式

电关式 (b) ; 电开式 (k)

性能

目	技术指标	
基本误差%	±2.5	
回差%	2.5	
死区%	1.0	
始终点偏差%	气开 始点	±2.5
	气开 终点	±2.5
	气关 始点	±2.5
	气关 终点	±2.5
额定行程偏差%	2.5	
泄露量l/h	0.01% × 阀额定容量	
可调范围r	30 : 1	

额定流量系数kv、额定行程、配用执行机构型号、允许压差

公称通径dn (mm)	20		25	32	40	50	65	80	100	125	150	200			
阀座直径dn (mm)	10	12	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	
额定流量系数kv	直线	1.8	2.8	4.4	6.9	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	630
	等百分比	1.6	2.5	4	6.3	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630
额定行程l (mm)	10				16	25				40			60		
配用执行机构型号	381lsa-08、381ls/xa-20					381ls/xb-30			381ls/xb-50			381ls/xc-65			
允许压差 (mpa)	6.4	5.5	3.5	2.0	3.0	2.0	1.8	1.05	1.16	0.67	0.47	0.39	0.26	0.16	

注：对于波纹管密封调节阀，最大允许压差为1.0mpa，表中数值若小于1.0mpa则不变，若大于1.0mpa则取1.0mpa。

外形尺寸



公称通径dn (mm)		20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
l	pn16/40	181	184	220	222	254	276	298	352	410	451	600
	pn64	206	210	251	251	286	311	337	394	457	508	650
d		225	225	225	225	225	255	255	255	310	310	310
r		177	177	177	177	177	177	177	177	226	226	226
h1	pn16/40	128	128	152	152	160	205	205	208	273	330	364
	pn64	140	140	160	160	180	210	210	220	290	340	370
h3	pn16/40	144	144	172	170	180	232	232	235	300	357	391
	pn64	156	156	180	180	200	237	237	247	317	367	397
h2		373	373	495	495	495	700	700	700	725	725	725
h4		459	459	459	459	459	520	520	520	570	570	570
h5	pn16/40	53	58	68	73	80	90	98	108	123	140	168
	pn64	63	68	75	83	88	100	105	125	148	170	203
重量 (kg)	pn16/40	10	12	15	17	18	34	46	54	76	79	100
	pn64	13	16	19	26	27	43	69	85	120	125	150

注：1、其余结构外形尺寸参照zjhp精小型气动薄膜单座调节阀。

2、表中重量为配用psl型执行机构数据。

3、阀体法兰及法兰端面距可按用户指定标准制造，如：ansi，jis，din等标准。

型号说明

类型	标准型	低温型	散热型	波纹管型	夹套保温型	调节切断型	衬
代号	无	d	g	w	j	q	

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，品牌是瑞卓，型号是ZDLM，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是20-500（mm），适用介质是水,蒸汽,油品，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是单向，驱动方式是电动，零部件及配件是执行器，形态是套筒式，类型(通道位置)是二通式，标准是国标，密封形式是硬密封型，规格是DN300