

点焊机DN系列电阻焊机35点焊机丝网点焊机

| | |
|------|-------------------------------------------|
| 产品名称 | 点焊机DN系列电阻焊机35点焊机丝网点焊机 |
| 公司名称 | 上海皇朴洗涤设备有限公司 |
| 价格 | 2600.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:沪光焊机 型号:DN1-35 最大焊接厚度:4+4 (mm) |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇洪朱路20号10幢135室 |
| 联系电话 | 86 021 57138558 18930236122 |

产品详情

性能特点及用途：

dn1-10点焊机,采用线包制作，性能稳定、使用寿命长，点焊时间由数显时间继电器控制，精度0.01秒。焊接质量更稳定等优点。焊接低碳钢板厚度：额定0.3+0.3--1.5+1.5 mm。最大2+2 mm。广泛应用于电线电缆、金属柜制造、钢制家具、厨房设备、汽车配件等制造行业。

dn1-16点焊机,采用线包制作，性能稳定、使用寿命长，点焊时间由数显时间继电器控制，精度0.01秒。焊接质量更稳定等优点。焊接低碳钢板厚度：额定0.5+0.5--2.0+2.0 mm。最大2.5+2.5mm。广泛应用于电线电缆、金属柜制造、钢制家具、厨房设备、汽车配件等制造行业。

dn1-25点焊机,采用线包制作，性能稳定、使用寿命长，点焊时间由数显时间继电器控制，精度0.01秒。焊接质量更稳定等优点。焊接低碳钢板厚度：额定0.3+0.3--1.5+1.5 mm。最大3+3mm。广泛应用于电线电缆、金属柜制造、钢制家具、厨房设备、汽车配件等制造行业。

dn1-35点焊机,采用线包制作，性能稳定、使用寿命长，点焊时间由数显时间继电器控制，精度0.01秒。焊接质量更稳定等优点。焊接低碳钢板厚度：额定0.5+0.5--2.0+2.0 mm。最大4+4mm。广泛应用于电线电缆、金属柜制造、钢制家具、厨房设备、汽车配件等制造行业。

dn1交流电焊机是脚踏传动式单点焊机，接通是源，维持焊接电流时间和断电是通过时间继电器开关控制；该机适用于低碳钢，有色金属及合金的中薄板焊接。

参数：

| 型号 | dn1-10 | dn1-16 | dn1-25 | dn1-35 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 输入电源电压v | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 额定容量kva | 10 | 16 | 25 | 35 |

| | | | | |
|---------|--------|---------|--------|--------|
| 额定频率hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 负载持续率% | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 调节级数(级) | 无级调节 | 无级调节 | 无级调节 | 无级调节 |
| 焊接时间s | 0~9.99 | 0~9.99 | 0~9.99 | 0~9.99 |
| 焊件厚度mm | 2+2 | 2.5+2.5 | 3+3 | 4+4 |
| 重量kg | 85 | 88 | 93 | 100 |

本产品的品牌是沪光焊机，型号是DN1-35，最大焊接厚度是4+4（mm），电流是直流，动力形式是高周波，控制方式是手动，频段是高频，驱动形式是脚踏，样式是手持式，用途是焊接，作用原理是逆变，作用对象是金属，焊接方式是储能式，焊接原理是对焊，加工精度是精密，规格是DN1-16、DN1-25、DN1-35，工作形式是点焊，额定容量是35