

方形圆形手动螺旋闸门，方形插板阀DN400流量控制阀

产品名称	方形圆形手动螺旋闸门，方形插板阀DN400流量控制阀
公司名称	泊头市兴泊除尘设备有限公司
价格	600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:兴泊 型号:型号齐全
公司地址	泊头市富镇孙亮屯村
联系电话	86-03178040888 15130722920

产品详情

卸灰阀可采用插板阀、回转卸料器、单道或双道翻板阀（电动或重锤式）。无论采用何种翻板阀，都应保证排灰口的密闭性，否则收尘效率会降低。旋风除尘器的选型，旋风除尘器的效率取决于进风口截面面积和风速。从理论上讲，进风口截面面积越小，进口风速越大，旋风除尘器的除尘效率就越高。因此，一般取以下三种风速：15m/s（最小）；18m/s（最佳）；21m/s（最大）。旋风除尘器的选型应根据技术性能(处理风量、压力损失、收尘效率)和经济指标(基建投资和运行管理费、占地面积和使用寿命)两方面综合全面考虑。理想的旋风除尘器应在技术上能满足工艺生产和环境保护的要求，而且在经济上也是最合理的。旋风除尘器在具体设计选型时，要结合实际的处理气体、粉尘参数和物理性质，参照国内外类似生产工艺流程的实践经验和先进技术，全面考虑三个技术性能和三个经济指标的相互关系。例如水泥厂煤粉制备系统的除尘，由于含尘浓度较高，而且煤粉是能源材料，为提高捕集效率和安全起见，就需要采用高效旋风除尘器作为预除尘。相反捕集尘粒较大的粉尘，则不宜采用高效旋风除尘器，以免带来较大的功能损耗。我公司生产的单筒旋风除尘器的外型图和主要尺寸请向我们索取。

连接尺寸(mm)	mod	dn	a	h	d	do	d1	d2	d3	l	l1	g	e	n-d	法兰标准
	el														
	型号														
	cc-50	50	60	92	89	72.4	61.6	55.6		515	153	220	124	8-m8	gb6071
	cc-63	63	65	105	114	92.1	82.6	76.6		566	180	220	124	8-m8	
	cc-80	80	65	130	130	110	99	93		603	200	220	124	16-m8	
	cc-100	100	70	152	152	130.2	120.7	114.7		653	267	220	124	16-m8	
	cc-150	150	70	202	202	181	171.5	165.5		771	350	270	150	20-m	

50													8
cc-2	200	80	251	253	231.8	222.3	216.6		889	424	270	150	24-m
00													8
cc-2	250	85	300	314	288	308	275	271	1127	550	298	200	24-m
50													jb527
													10
cc-3	300	85	352	365	338	353	323	318	1197	613	298	200	32-m
00													10
cc-3	320	85	372	385	357	379	344	340	1197	613	298	200	36-m
20													jb527
													10
													8

手动插板阀又称手动闸阀与手动螺旋插板阀,主要由框架、闸板、丝杆、螺母、手轮等零件构成,通过手转动手轮使丝杆带动闸板沿水平方上下反复运动,使手动插板阀达到启闭目的。

2工作性能编辑性能

刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0mpa-2.5mpa,使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

安装

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
- 3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;
- 4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;
- 5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必需空间;
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行;
- 7.刀型闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。

【公司简介】

公司位于河北泊头富镇北开发区,紧邻106国道东侧,东有京沪铁路和104国道,南有武港国道,北有石黄高速和沧石公路,地理位置优越,四通八达.公司厂区占地面积13200平方米,建筑面积6500平方米,有高级工程师3人,技术行管人员26名,制造安装工人256名.年生产除尘器4000余吨.2005年通过质量管理体系iso9001:2000标准认证,2004年被评为"河北十强环保企业",并加入"中国环境保护产业协会",并取得了施工安全资格.我公司郑重承诺:1. 为用户指导安装或安装,并负责调试.试运行投产等技术组织工作,确保设备排放达标.2. 负责易损件供应并协助用户更换.3. 附我公司提供设备的有关设计及说明书等技术文件.4. 竭诚为用户服务,产品价格合理,对设备包修一年,保修三年,终身维修.5. 只要是我公司提供的技术服务和供应的设备以及治理的工程,一律实行五保,既:保质量,保寿命,保达标,保工期,保售后服务.

质量是企业的生命。百年大计，质量第一；提高产品质量永无止境。用户的满意 是我们工作的新起点。满足用户的需求是我们的追求，是我们工作的新起点，我们必须做得更好。我们的质量更可靠，我们的服务更周到！

魏荣竹：15226610909 期待您的来电咨询！

本产品的加工定制是是，品牌是兴泊，型号是型号齐全，公称压力是10，公称直径是300（mm），产品别名是插板阀，适用范围是粉尘，材质是碳钢，连接形式是法兰，压力环境是常压，工作温度是低温，标准是国标，类型是直通式，外形是中型，流动方向是单向，形态是隔膜阀，零部件及配件是配件，用途是截止