

非开挖液压顶管机大型液压缸-

产品名称	非开挖液压顶管机大型液压缸-
公司名称	常州市井塘液压机械有限公司
价格	25000.00/个
规格参数	类型:工程用液压缸 安装形式:圆柱 型号:JT-DG-01
公司地址	江苏常州市武进区聚湖路58号
联系电话	86 0519 85529865 18915001865

产品详情

常州市井塘液压机械有限公司地处长三角中心城市常州，与上海井塘液压机械设备有限公司同隶属于台湾井塘油压股份有限公司，是集研发、设计、制造液压油缸、液压系统的专业生产厂家，公司致力于为客户提供成套液压系统解决方案。公司已通过iso9001:2008质量管理体系认证。液压油缸主要产品有：mob系列(轻型)拉杆液压油缸，hob系(重型)拉杆液压油缸，hsg系列工程液压油缸，dg系列车辆液压油缸，y-hg1系列冶金设备液压油缸，cd250/350系列高压重型液压油缸，双（单）齿轮齿条摆动缸、力士乐型工程液压油缸，定制各类非标液压油缸。

公司代理力士乐（rexroth），阿托斯（atos），台湾新鸿（hydromax），油研（yuken），华德等品牌液压配件，代理台湾油升（yeoshe），台湾旭宏（hhpc）系列油泵，公司承接各类液压设备的设计生产。产品广泛运用于塑料机械、化工机械、矿山机械，管桩生产流水线，混凝土加气砖生产流水线，汽车零部件清洗流水线及各类非标液压系统。

公司拥有一批专业从事产品开发的高技能人才及大批高素质的机电一体化专员，引进德国、日本的全自动检测设备，并不断加大技术创新投入,产品在畅销国内市场的同时,还远销美国、德国、俄罗斯、马来西亚等许多国家和地区。我们将竭诚为您提供优质的产品和服务！

一、液压油缸安装：

安装时要保证活塞杆顶端连接头的方向应与缸头、耳环、（或中间铰）的方向一致，并保证整个活塞杆在进退过程中的直线度，防止出现刚性干涉现象，造成不必要的损坏。液压油缸安装完毕，在试运行前，应对耳环，中间铰轴等部位加注润滑脂。

二、油缸调试

1、液压油的要求

注意压力和温度的变化范围。应检查系统所使用的油液是否与油缸所允许使用的相一致，通常使用符合din51524的矿物油。

2、油缸的排气要求

在空载压力下，让油缸反复工作一段时间，以排尽油缸及管路中的空气。

在带有排气螺塞的油缸则松开螺塞，检测流出的油液中不再有气泡时，锁紧螺塞即可。

三、保修规定

- 1、三包期自油缸出厂12个月以内免费保修。
- 2、遇到不可抗力的原因，酌情保修。
- 3、超过保修期的产品，本公司提供的服务要收取合理的维修费。

可根据客户要求计算液压油缸出力，设计液压油缸规格及安装形式，欢迎新老客户咨询选购！

本产品的类型是工程用液压缸，安装形式是圆柱，型号是JT-DG-01，压力范围是0-25（MPa），品牌是井塘液压，适用范围是非开挖式顶管机，产品别名是液压油顶，速度范围是0-1（m/s），缸径是350（mm），杆径是250（mm），速比是2，行程是1500（mm），重量是25000（g），最大工作压力是250（bar），可用油容量是150L，油缸高度是2025（mm），加工定制是是